1200g Voyager, USB, laser, 1D, světlý

Laserová čtečka čárových kódů poskytující špičkový snímací výkon a bezkonkurenční schopnost čtení nekvalitních nebo poškozených čárových kódů.

Voyager 1200g poskytuje rychlost a přesnost při snímání čárového kódu. Díky svým vlastnostem není třeba pro jeho používání speciální školení uživatelů. Umožňuje číst i poškozené nebo špatně vytištěné kódy, tam kde jiné snímače již selhávají. Voyager 1200g rovněž vyniká ve čtení hustě vytištěných kódů díky schopnosti číst až do rozlišení 3.5 mil. Díky tomu nemusíte na tyto kódy pořizovat speciální snímač.

Voyager 1200g obsahuje jediný blok uchycený uvnitř těla PCB, tak aby odolával pádům, což spolu s gumovými částmi těla zejména okolo tlačítka dělá zařízení velmi odolným proti pádům. K větší odolnosti také přispívá sklo s úpravou proti poškrábání a průmyslové krytí IP42.

Hlavní vlastnosti

- **Výborná kvalita snímání poškozených a špatně vytištěných kódů** - Zvyšuje produktivitu pomocí snímání, které počítá s chybovostí vstupu, čímž snižuje počet případů, kdy je kód třeba zadat ručně.
- **Nejlepší ve své třídě v presentačním snímání** - Zvyšuje rychlost snímání díky vylepšené detekci objektů a automatickému nastavení při snímání ze stojánku.
- **Více rozhraní** - Snižuje cenu díky podpoře USB, klávesnicového, a RS232 rozhraní v jednom snímači.
- **Zjednodušení snímání** - Jednoduché sestavení a uchycení na stojánek bez použití nástrojů, automatická detekce a nastavení režimu snímání ze stojánku včetně automatické detekce použitého rozhraní.
- **Ergonomický design** - Zajišťuje komfort a produktivitu, zahrnující integrovanou drážku na prst. Elegantní a lehký průmyslový design, který se hodí do většiny rukou.
- **Technologie CodeGate®** - Umožňuje uživatelům přesvědčit se, že požadovaný čárový kód je načítán, ještě před přenosem dat.

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	klávesnicové, RS232, USB, USB-HID, RS-232 (TTL +5V, 4 signály), IBM OEM
Symboliky 1D čárových kódů	GS1 Data Bar (RSS), všechny standardní typy 1D-kódů
Optické	
Rozlišení	3,5 mil
Hloubka čtecího pole	0-367 mm
Rychlost čtení	100scan/s
Minimální kontrast kódu	10%
Maximální úhel sklonu	60°
Maximální šikmý úhel	60°
Snímač čárových kódů	Laser
Elektrické	
Napájení	+5 VDC ±5%
Spotřeba v provozu	700mW 140 mA
Spotřeba v klidu	350mW 70 mA
Mechanické	
Váha	125g
Maximální úhel sklopení hlavice	30°
Rozměry	Šířka: 66mm, Výška: 180mm Délka: 97mm
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Maximální okolní osvětlení	70000lux
Ostatní	
Záruka	5 let

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/