

Honeywell®

Honeywell 1200g Voyager, USB, laser, 1D, světlý

Laserová čtečka čárových kódů poskytující špičkový snímací výkon a bezkonkurenční schopnost čtení nekvalitních nebo poškozených čárových kódů.

Voyager 1200g poskytuje rychlost a přesnost při snímání čárového kódu. Díky svým vlastnostem není třeba pro jeho používání speciální školení uživatelů. Umožňuje číst i poškozené nebo špatně vytištěné kódy, tam kde jiné snímače již selhávají. Voyager 1200g rovněž vyniká ve čtení hustě vytištěných kódů díky schopnosti číst až do rozlišení 3.5 mil. Díky tomu nemusíte na tyto kódy pořizovat speciální snímač.



Voyager 1200g obsahuje jediný blok uchycený uvnitř těla PCB, tak aby odolával pádům, což spolu s gumovými částmi těla zejména okolo tlačítka dělá zařízení velmi odolným proti pádům. K větší odolnosti také přispívá sklo s úpravou proti poškrábání a průmyslové krytí IP42.

Hlavní vlastnosti

- **Výborná kvalita snímání poškozených a špatně vytištěných kódů** - Zvyšuje produktivitu pomocí snímání, které počítá s chybovostí vstupu, čímž snižuje počet případů, kdy je kód třeba zadat ručně.
- **Nejlepší ve své třídě v presentačním snímání** - Zvyšuje rychlost snímání díky vylepšené detekci objektů a automatickému nastavení při snímání ze stojánku.
- **Více rozhraní** - Snižuje cenu díky podpoře USB, klávesnicového, a RS232 rozhraní v jednom snímači.
- **Zjednodušení snímání** - Jednoduché sestavení a uchycení na stojánek bez použití nástrojů, automatická detekce a nastavení režimu snímání ze stojánku včetně automatické detekce použitého rozhraní.
- **Ergonomický design** - Zajišťuje komfort a produktivitu, zahrnující integrovanou drážku na prst. Elegantní a lehký průmyslový design, který se hodí do většiny rukou.
- **Technologie CodeGate®** - Umožňuje uživatelům přesvědčit se, že požadovaný čárový kód je načítán, ještě před přenosem dat.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní klávesnicové, RS232, USB, USB-HID, Sériové, RS-232 (TTL +5V, 4 signály), IBM OEM

Symboliky 1D čárových kódů GS1 Data Bar (RSS), všechny standardní typy 1D-kódů

Optické

Hloubka čtecího pole ? 0-367 mm

Rychlost čtení 100scan/s

Rozlišení 3,5 mil

Minimální kontrast kódu 10%

Maximální šikmý úhel 60°

Maximální úhel sklonu 60°

Snímač čárových kódů Laser

Elektrické

Napájení +5 VDC ±5%

Spotřeba v klidu 350mW 70 mA

Spotřeba v provozu 700mW 140 mA

Mechanické

Rozměry Šířka: 66mm, Výška: 180mm, Délka: 97mm

Váha 125g

Maximální úhel sklopení hlavičky 30°

Prostředí

Provozní teplota 0 až 50°C

Skladovací teplota -20 až 60°C

Relativní vlhkost (nekondenzující) 0 až 95%

Maximální okolní osvětlení 70000lux

Odolnost na nárazy pád z 1,5 m na beton

Ostatní

Záruka ? 5 let

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

+420 737 274 952

codeware@codeware.cz

<https://eshop.codeware.cz/>

