Hyperion 1300g lineární imager, USB, černý

CCD čtečka čárových kódů, která nabízí vynikající snímací vlastnosti, vysokou odolnost, propracovaný ergonomický tvar a bezporuchový provoz. Snímače jsou vhodné do téměř všech typů provozů - od obchodů a kanceláří až po průmyslové prostředí.

Klíčové vlastnosti:



- **Univerzálnost** - čtečky Hyperion eliminují potřebu nákupu speciálních čteček, jsou schopné rychlého snímání čárových kódů až na vzdálenost 45,7 cm, snímají i kódy s vysokou hustotou
- **Odolnost** - nejodolnější čtečky ve své kategorii s vyšší dobou bezporuchového provozu, díky tomu snižují náklady na následný servis
- **Ergonomie** - propracovaný tvar zvyšuje komfort a produktivitu obsluhy, čtečky jsou optimalizované pro intenzivní ruční snímání
- **Automatická detekce rozhraní** - podporuje všechny populární rozhraní v jednom zařízení, nahrazuje časově náročný proces konfigurace čteček
- **Vzdálená správa** - Remote MasterMind® Scanner Management Software poskytuje rychlé a pohodlné řešení pro správce IT, software umožňuje správu všechch čteček v rámci sítě z jednoho vzdáleného místa



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Komunikační rozhraní	Multi-interface - RS232/KBW/USB
Optické	
Hloubka čtecího pole	0-367 mm
Rychlost čtení	100scan/s
Minimální kontrast kódu	20%
Maximální šikmý úhel	60°
Snímač čárových kódů	Lineární CCD Imager
Elektrické	
Napájení	+5 VDC ±5%
Spotřeba v klidu	125mA
Spotřeba v provozu	200mA
Mechanické	
Barva	černá, slonová kost
Váha	160g
Rozměry	Šířka: 112mm, Výška: 79mm Délka: 150mm
Prostředí	
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní teplota	0 až 50°C
Průmyslové krytí	IP41
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Ostatní	
Volitelné příslušenství	stojánek
Záruka	5 let



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/