1470g Voyager XP všesměrová čtečka čárových a 2D kódů, USB, černá, s flexi stojánkem

Honeywell Voyager Extreme Performance (XP) 147x, navržený pro maloobchodní prostředí, nabízí vynikající čtecí schopnosti, snadno zachytí i poškozené či špatně čitelné kódy, bez problémů čte z digitálních obrazovek. Voyager XP 147x je odolnějším a výkonnějším nástupcem předchozí řady 145x. Vyhovuje Evropské tabákové směrnici a čte DotCode! DRH (Disinfectant-Ready Housing) verze zařízení jsou vyrobeny z bytelnějších materiálů, aby odolaly častému čištění a dezinfekci chemickými prostředky a jsou tak vhodné do zdravotnictví.

Odolnější a výkonnější řada Voyager XP 147x je ideální volbou do náročenějšího maloobchodního prostředí, uplatnění najde ale všude, kde je třeba spolehlivější řešení.



Čtení kódů z displejů či chytrých telefonů je samozřejmostí. Vysoká přesnost a dobrý čtecí dosah snímače snižuje zátěž pracovníků, umožní jim číst čárové kódy až na dně vozíku bez ohýbání a ztráty času u pokladny. Voyager XP 147x je zcela zpětně kompatibilní s řadou Voyager 145x a jejím příslušenstvím - což vede k nižším nákladům na vlastnictví.

Klíčové vlastnosti:

- rychlejší a lepší možnosti skenování než u předchozí řady
- snadno čte i špatně čitelné a poškozené kódy
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím z přechozí řady
- skvělý poměr cena/výkon
- čte DotCode
- režim automatické snímaní - autosense - defaultně nastavené při vložení do stojánku

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	DotCode, PDF417, všechny standardní typy 2D-kódů
Optické	
Snímač čárových kódů	2D Imager
Hloubka čtecího pole	5 - 400 mm
Elektrické	
Napájení	4.0 ~ 5.5VDC
Mechanické	
Barva	černá
Rozměry	Šířka: 62mm, Výška: 169mm Délka: 82mm
Váha	130g
Prostředí	
Průmyslové krytí	IP40
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na nárazy	30 pádů z 1,8 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 50 cm
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Provozní teplota	0 až 50°C
Ostatní	
Záruka	5 let



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/