# 1470g Voyager XP všesměrová čtečka čárových a 2D kódů, USB, DRH, černá, s flexi stojánkem

Honeywell Voyager Extreme Performance (XP) 147x, navržený pro maloobchodní prostředí, nabízí vynikající čtecí schopnosti, snadno zachytí i poškozené či špatně čitelné kódy, bez problémů čte z digitálních obrazovek. Voyager XP 147x je odolnějším a výkonnějším nástupcem předchozí řady 145x. Vyhovuje Evropské tabákové směrnici a čte DotCode! DRH (Disinfectant-Ready Housing) verze zařízení jsou vyrobeny z bytelnějších materiálů, aby odolaly častému čištění a dezinfekci chemickými prostředky a jsou tak vhodné do zdravotnictví.

Odolnější a výkonnější řada Voyager XP 147x je ideální volbou do náročenějšího maloobchodního prostředí, uplatnění najde ale všude, kde je třeba spolehlivější řešení.



Čtení kódů z displejů či chytrých telefonů je samozřejmostí. Vysoká přesnost a dobrý čtecí dosah snímače snižuje zátěž pracovníků, umožní jim číst čárové kódy až na dně vozíku bez ohýbání a ztráty času u pokladny. Voyager XP 147x je zcela zpětně kompatibilní s řadou Voyager 145x a jejím příslušenstvím - což vede k nižším nákladům na vlastnictví.

**Klíčové vlastnosti:**

- rychlejší a lepší možnosti skenování než u předchozí řady
- snadno čte i špatně čitelné a poškozené kódy
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím z přechozí řady
- skvělý poměr cena/výkon
- čte DotCode
- režim automatické snímaní - autosense - defaultně nastavené při vložení do stojánku

# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Komunikační rozhraní | USB |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Symboliky 2D kódů | DotCode, PDF417, všechny standardní typy 2D-kódů |
| **Optické** | |
| Snímač čárových kódů | 2D Imager |
| Hloubka čtecího pole | 5 - 400 mm |
| **Elektrické** | |
| Napájení | 4.0 ~ 5.5VDC |
| **Mechanické** | |
| Barva | černá |
| Rozměry | Šířka: 62mm, Výška: 169mm Délka: 82mm |
| Váha | 130g |
| **Prostředí** | |
| Průmyslové krytí | IP40 |
| Maximální okolní osvětlení | 100000lux |
| Odolnost na nárazy | 30 pádů z 1,8 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 50 cm |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95% |
| Elektrostatická odolnost | ±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem |
| Skladovací teplota | -40 až 60°C |
| Provozní teplota | 0 až 50°C |
| **Ostatní** | |
| Záruka | 5 let |



**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/