

Honeywell®

1472g Voyager XP bezdrátová všesměrová čtečka čárových a 2D kódů se stojánkem, USB, černá

Honeywell Voyager Extreme Performance (XP) 147x, navržený pro maloobchodní prostředí, nabízí vynikající čtecí schopnosti, snadno zachytí i poškozené či špatně čitelné kódy, bez problémů čte z digitálních obrazovek. Voyager XP 147x je odolnějším a výkonnějším nástupcem předchozí řady 145x. Vyhovuje Evropské tabákové směrnici a čte DotCode! DRH (Disinfectant-Ready Housing) verze zařízení jsou vyrobeny z bytelnějších materiálů, aby odolaly častému čištění a dezinfekci chemickými prostředky a jsou tak vhodné do zdravotnictví.

Odolnější a výkonnější řada Voyager XP 147x je ideální volbou do náročnějšího maloobchodního prostředí, uplatnění najde ale všude, kde je třeba spolehlivější řešení.



Čtení kódů z displejů či chytrých telefonů je samozřejmostí. Vysoká přesnost a dobrý čtecí dosah snímače snižuje zátěž pracovníků, umožní jim číst čárové kódy až na dně vozíku bez ohýbání a ztráty času u pokladny. Voyager XP 147x je zcela zpětně kompatibilní s řadou Voyager 145x a jejím příslušenstvím - což vede k nižším nákladům na vlastnictví.

Klíčové vlastnosti:

- rychlejší a lepší možnosti skenování než u předchozí řady
- snadno čte i špatně čitelné a poškozené kódy
- bezdrátové připojení Bluetooth usnadňuje skenování až do vzdálenosti 30 m
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím z přechozí řady
- skvělý poměr cena/výkon
- čte DotCode - verze 2D

YOUTUBE='tf1CfDbj210'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	DotCode, PDF417, všechny standardní typy 2D-kódů
Indikace	2x LEDs, beeper
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	2.4 GHz to 2.5 GHz (ISM Band), Adaptive Frequency Hopping, Bluetooth v4.2, 30 m

Optické

Hloubka čtecího pole	5 - 400 mm
Snímač čárových kódů	2D Imager

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 2400 mAh
Doba nabití baterie	4.5hod
Výdrž hlavní baterie	14hod

Mechanické

Barva	černá
Rozměry	Šířka: 62mm, Výška: 173mm Délka: 82mm
Váha	210g

Prostředí

Průmyslové krytí	IP42
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na nárazy	30 pádů z 1,8 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 50 cm
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Provozní teplota	5 až 40°C Charging, 0-50°C Non-Charging

Ostatní

Záruka	3 roky
--------	--------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

