

Honeywell®

Honeywell Granit 1910i - průmyslová čtečka čárových a 2D kódů, USB

Čtečky čárových a 2D kódů Honeywell Granit jsou určeny i pro náročný každodenní provoz v průmyslovém prostředí.

Snímače Honeywell Granit vymezují nový standard pro průmyslové ruční snímače a poskytují výjimečné schopnosti, optimalizované pro průmyslové aplikace s vysokou intenzitou snímání.



Klíčové vlastnosti:

- vyznačující se vysoce odolným krytem (IP65)
- vydrží až 5000 pádů z výšky 1 metru a přežijí 50 pádů z výšky 2 metrů na beton
- technologie Honeywell Adaptus ve verzi 6.0
- umožňují s lehkostí spolehlivě číst i špatně vytištěné a poškozené čárové kódy



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	klávesnicové, RS232, USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Optické	
Minimální kontrast kódu	20%
Snímač čárových kódů	2D Imager
Elektrické	
Spotřeba v klidu	0.5W(100mA, 5VDC)
Spotřeba v provozu	2.35W(470mA, 5 VDC)
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 133mm, Výška: 75mm, Délka: 195mm
Váha	300g
Prostředí	
Provozní teplota	-30 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Odolnost na nárazy	opakované pády z 2 m na beton, 5000 otáček v bubnu z 1 m
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±20kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP65
Ostatní	
Volitelné příslušenství ?	stojánek
Záruka ?	3 roky

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

