

Honeywell®

Granit XP 1990iXR - průmyslová čtečka čárových a 2D kódů, XR (FlexRange), USB

Čtečky čárových a 2D kódů Honeywell Granit jsou určeny i pro náročný každodenní provoz v průmyslovém prostředí. Model Granit™ XP 1990iXR nabízí vysoce odolné a extrémně výkonné skenování, zvládne přečíst čárové kódy až na vzdálenost 1,5 metru.

Snímače Honeywell Granit vymezují nový standard pro průmyslové ruční snímače a poskytují výjimečné schopnosti, optimalizované pro průmyslové aplikace s vysokou intenzitou snímání.



Klíčové vlastnosti:

- vyznačující se vysokou odolností
- vydrží až 7000 pádů z výšky 1 metru a přežijí 50 pádů z výšky 3 metrů na beton
- špičkový výkon skenování zajišťuje rychlé skenování i poškozených nebo nekvalitních kódů

Test odolnosti čtečky Granit

YOUTUBE='kgngVAzd0XA'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	bzučák, vibrace, Good Decode LEDs
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 2D kódů	DotCode, OCR, všechny standardní typy 2D-kódů
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů, Digimarc

Optické

Hloubka čtecího pole	0 - 10 m
Minimální kontrast kódu	20%
Snímač čárových kódů	2D Imager s dlouhým dosahem (1280 x 800 px)

Elektrické

Napájení	4.0 VDC - 5.5 VDC
Spotřeba v klidu	0.5W (100mA@5VDC)
Spotřeba v provozu	2.35W (470 mA @ 5 VDC)

Mechanické

Rozměry	Šířka: 100mm, Výška: 76mm Délka: 192mm
Váha	320g

Prostředí

Průmyslové krytí	IP67
Provozní teplota	-30 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na nárazy	7000 otáček v bubnu z 1 m , 50 pádů z 3 m na beton
Elektrostatická odolnost	±20kV vzduchem, ±8kV kontaktně

Ostatní

Záruka	3 roky
--------	--------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

