

# Honeywell®

## Honeywell Dolphin 6100 WPAN, CE 5.0, 28 kl., st. bat

WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Std battery / Power Adaptor / Handstrap / Stylus

Dolphin 6100 byl vyroben s ohledem na ergonomii - např. nakloněný imager (čtečka kódů) umožňuje uživateli vidět na obrazovku i při snímání kódů. Přes stylový zevnějšek byl Dolphin 6100 navržen a vyroben pro použití v náročných podmínkách. Krytí IP54 umožňuje vystavit zařízení prachu, špíně a stříkající vodě. Stejně tak je odolné i proti pádům z výšky až 1,2 m - zařízení je vydrží až 500 pádů z jednoho metru.



Integrovaná bezdrátová komunikace 802.11b/g umožňuje uživatelům přístup ke kritickým datům organizace. Baterie s dlouhou výdrží minimalizuje potřebu nabíjení nebo výměny baterie během 8mi hodinové pracovní doby i když zařízení intezivně komunikuje nebo snímá kódy. Vyspělé bezpečnostní protokoly zajišťují bezpečný přístup k datům. Uživatelé mohou také používat telefonování pomocí VoIP klientské technologie, což snižuje potřebu dalšího zařízení.

Výkoná technologie Adaptus® Imaging Technology 5.0 poskytuje široké možnosti v oblasti sběru dat, včetně snímání lineárních a 2D kódů, snímání digitálních obrázků, digitalizaci podpisu, atd.

Prohlédněte si animované "product tour"



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB, RS232
Paměť	128MB RAM X 128 MB Flash
Typ displeje	2,8" color LCD QVGA
Operační systém	Windows® CE 5.0
Klávesnice	28 kláves, alfanumerická, s podsvícením
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Zvuk	zabudovaný mikrofon a reproduktor, konektor na sluchátka (stereo)
Vlastnosti WLAN	WLAN security: WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA v2.0, PEAP, CCXv4
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.0

## Optické

Rozlišení	320x240 px
Snímač čárových kódů	2D Imager

## Elektrické

Hlavní baterie	Vysokokapacitní: Li-Ion 3300 mAh, 3,7V
Doba nabití baterie	4hod

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 26mm, Výška: 66mm, Délka: 175mm
Váha	250g včetně baterie

## Prostředí

Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Odolnost na nárazy	pád z 1,2 m na beton, 500 otáček v bubnu z 1 m
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP54

## Ostatní

Aplikační software	Honeywell SDK for Windows Mobile
Záruka ?	2 roky

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

