

# Honeywell®

## Honeywell Dolphin 6500 WPAN, 2D Imager, WinCE 5.0, 28 kl.

Marvell XScale PXA300 624 MHz, Windows CE 5.0, 128 MB RAM X 128 MB Flash, 3.5" displej QVGA, WLAN, IP54. Obsah balení: terminál, stylus, baterie, SD karta, zdroj energie

**Navrženo pro různé potřeby aplikací:** Velký, barevný, dotykový displej a více variant klávesnice nabízí flexibilitu při pořizování dat.



**Bezdrátová komunikace:** Vylepšená integrovaná 802.11b/g a Bluetooth technologie umožňuje přístup k důležitým informacím v reálném čase a podporuje standardy bezpečnosti bezdrátové komunikace.

**Microsoft® Windows CE 5.0 a PXA300 Procesor:** Kombinace nového a ve své třídě unikátního mikroprocesoru a výkonné a uživatelsky přívětivé platformy.

**Shift-PLUS™ Power Management:** Umožňuje intenzivní scanování, bezdrátovou komunikaci nepřetržitě po dobu minimálně 10 hodin, zvyšuje produktivitu a prodlužuje životost baterie, což snižuje náklady na její výměnu.

**Všestranný výkonný sběr dat:** Adaptus Imaging Technology 5.0 čte lineární a 2D čárové kódy, pořizuje digitální fotografie a umožňuje pořizování elektronických podpisů.

Zařízení Dolphin 6500 poskytuje optimální vyvážení výkonu a spolehlivosti, přinášející rychlou návratnost investic do vybavení mobilních pracovníků v terénu.



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	128MB
Typ CPU	Marvell XScale PXA300 624 MHz
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	3,5" active matrix LCD QVGA 65k barevný, s podsvícením
Operační systém	Windows® CE.NET Professional
Klávesnice	28 kláves, alfanumerická, s podsvícením
Paměť pro data	128MB Flash
Zvuk	2x reproduktor, stereo
Konektory	Typ "N" female

## Optické

Rozlišení	320x240 px
Snímač čárových kódů	2D Imager

## Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3300 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie ?	12hod
Doba nabití baterie	6hod

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 41mm, Výška: 200mm, Délka: 83mm
Váha	377g

## Prostředí

Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 50°C
Odolnost na nárazy	1000 otáček v bubnu z 1 m
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP54

## Ostatní

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

