

Honeywell®

Honeywell Dolphin 6500 WPAN, laser, WinCE 5.0, 28 kl.

Marvell XScale PXA300 624 MHz, Windows CE 5.0, 128 MB RAM X 128 MB Flash, 3.5" displej QVGA, WLAN, IP54. Obsah balení: terminál, stylus, baterie, SD karta, zdroj energie

Navrženo pro různé potřeby aplikací: Velký, barevný, dotykový displej a více variant klávesnice nabízí flexibilitu při pořizování dat.



Bezdrátová komunikace: Vylepšená integrovaná 802.11b/g a Bluetooth technologie umožňuje přístup k důležitým informacím v reálném čase a podporuje standardy bezpečnosti bezdrátové komunikace.

Microsoft® Windows CE 5.0 a PXA300 Procesor: Kombinace nového a ve své třídě unikátního mikroprocesoru a výkonné a uživatelsky přívětivé platformy.

Shift-PLUS™ Power Management: Umožňuje intenzivní scanování, bezdrátovou komunikaci nepřetržitě po dobu minimálně 10 hodin, zvyšuje produktivitu a prodlužuje životost baterie, což snižuje náklady na její výměnu.

Všestranný výkonný sběr dat: Adaptus Imaging Technology 5.0 čte lineární a 2D čárové kódy, pořizuje digitální fotografie a umožňuje pořizování elektronických podpisů.

Zařízení Dolphin 6500 poskytuje optimální vyvážení výkonu a spolehlivosti, přinášející rychlou návratnost investic do vybavení mobilních pracovníků v terénu.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	128MB
Typ CPU	Marvell XScale PXA300 624 MHz
Typ displeje	3,5" active matrix LCD QVGA 65k barevný, s podsvícením
Operační systém	Windows® CE.NET Professional
Klávesnice	28 kláves, alfanumerická, s podsvícením
Paměť pro data	128MB Flash
Zvuk	2x reproduktor, stereo
Konektory	Typ "N" female

Optické

Rozlišení	320x240 px
Snímač čárových kódů	Laser

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3300 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie ?	12hod
Doba nabití baterie	6hod

Mechanické

Rozměry	Šířka: 41mm, Výška: 200mm, Délka: 83mm
Váha	377g

Prostředí

Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 50°C
Odolnost na nárazy	1000 otáček v bubnu z 1 m
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP54

Ostatní

Aplikační software	Honeywell SDK for Windows Mobile
--------------------	----------------------------------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

