

# Honeywell®

## Honeywell Dolphin 75e - WPAN, WLAN, kamera, 2D imager, Android, BT, NFC, dotykový displej

Vodotěsný mobil a čtečka s výdržnou baterií v jednom! Honeywell Dolphin 75e Black je dokonalou kombinací smartphonu, mobilního terminálu, touchpadu, fotoaparátu, skeneru, laptopu a GPS. Je velmi efektivní a nabízí podnikům nižší náklady na vlastnictví oproti tradičním jednoúčelovým zařízením. Díky elegantnímu, kapesnímu designu a přitom dostatečné odolnosti si ho jistě rychle oblíbíte.

Honeywell Dolphin 75e je vybaven vysokokapacitnou baterií, díky níž je možno zařízení používat bez přerušení po celou dobu pracovní směny. Má vynikající 4,3" dotykový displej Corning® Gorilla® Glass, který je viditelný i za slunečního světla. Třída krytí IP67 umožňuje terminálu neustále pracovat, i když je zcela ponořen ve vodě a tudíž je ideální pro použití v maloobchodě a rušném i hektickém prostředí. Podniky mají na výběr z operačních systémů Microsoft® Windows® a Google® Android™. Mobilní terminál Honeywell Dolphin 75e nalezne využití především v maloobchodě, dále také ve službách či dopravě a logistice.



### Klíčové vlastnosti mobilního terminálu Dolphin 75e:

- Vodotěsnost - chráněno proti prachu a ponoření do vody (až na 30 minut do hloubky 1 metr)
- Průmyslové krytí IP67
- Rychlé čtení 1D a 2D kódů
- Dlouhá výdrž baterie na jedno nabití
- Rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení: GSM, wifi 802.11 a,b,g,n, Bluetooth



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	2GB RAM, 16GB FLASH
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	4,3" WVGA
Operační systém	Android, Windows® Embedded Handheld

## Optické

Snímač čárových kódů	2D Imager
Fotoaparát	8 MPix

## Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 1670 mAh, 3,7V
----------------	-----------------------

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 73mm, Výška: 134mm, Délka: 18mm
Váha	204g

## Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-25 až 70°C
Odolnost na nárazy	pád z 1,2 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 96%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP67

## Ostatní

Záruka ?	1 rok
----------	-------

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

