

Honeywell®

Honeywell Dolphin 7800 WPAN, WLAN, WWAN, GPS, WEH 6.5, QWERTY, Ex. range, Hi-cap bat

Kompaktní a spolehlivý přístroj Dolphin 7800 je komplexní digitální asistent - EDA (enterprise digital assistant), který nabízí ideální kombinaci odolnosti, výkonu a cenové dostupnosti.

Dolphin 7800 umožňuje nejen pracovníkům v terénu rychlý přístup k firemním datům pomocí bezdrátových technologií, ale i efektivní práci v náročnějších provozech např. přepravních společností. Přístroj Dolphin 7800 stanovuje nový standard pro trh zařízení EDA tím, že zakomponoval parametry a funkce tradičního zařízení pro sběr dat včetně toho, že se dá používat každodenně v náročných mobilních aplikacích, do robustního, ale přesto snadno přenosného formátu.



Vlastnosti:

- velikost displeje - 3,5" displej umožňuje přehledné zobrazení dat a bezproblémové čtení vevnitř i venku
- výkon - rychlý procesor a dostatek paměti umožňují souběžné zpracování úloh a tudíž zvyšují produktivitu
- konektivita - Wi-Fi a softwarově definovatelné rádio umožňující přepínání mobilních sítí za provozu
- odolnost - schopnost odolat náhodnému pádu na beton z výšky až 1,5 m a více než 1000 pádů z výšky 1 m
- špičkové parametry čtení a pořizování obrázků pomocí technologie Adaptus® Imaging Technology 6.0
- verze pro zdravotnická zařízení s dezinfekčním pouzdrmem Honeywell, která lépe odolá škodlivým účinkům agresivních čistících prostředků, které se často používají ve zdravotnických zařízeních (Dolphin 7800hc)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	256MB RAM, 512MB Flash
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	3,5" VGA color
Operační systém	Windows® Embedded Handheld
Klávesnice	46 kláves, QWERTY
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 b/g
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Optické	
Snímač čárových kódů	2D Imager
Elektrické	
Hlavní baterie	Vysokokapacitní: Li-Ion 4000 mAh, 3,7V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 76mm, Výška: 28mm, Délka: 157mm
Váha	380g
Prostředí	
Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 50°C
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP64
Ostatní	
Záruka ?	1 rok

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

