

Argox A-2240E termotransferová tiskárna, 5ips, RS232+USB+LAN

Termotransferová tiskárna čárových kódů Argox A-2240 / A-2240E vychází z modelu A-200, který nahrazuje. Jedná se o lehkou, malou, flexibilní tiskárnu etiket, určenou pro maloobjemové tisky a dotisky. Oproti A-200 je rychlejší, s větší pamětí a s možností všech tří emulací (Eltron, Datamax, Zebra). Model A-2240E je síťová varianta této tiskárny štítků. K tiskárně můžete objednat volitelné příslušenství - řezačku, odlepovačku, odvíječ; nezapomeňte na komunikační kabel.

U tiskáren čárových kódů není zcela běžné, že již v základním balení najdete grafický software pro vytváření formátů etiket a jejich tisk. ArgoBar, dodávaný s každou tiskárnou Argox, umožňuje pohodlné intuitivní ovládání, údaje na vytvořených formátech mohou být proměnné (číselné řady nebo propojení s externím datovým souborem). Navíc je ArgoBar lokalizovaný do mnoha jazyků, například do němčiny nebo do češtiny.



Tiskové programy vhodné pro tiskárny Argox:

- ArgoBar Pro (Argox), navrhovací a tiskový software dodávaný s tiskárnou. Multijazyková verze.
- BarTender (Seagull Scientific), špičkový software pro tisk štítků s čárovými kódy v systému Windows. Tento profesionální softwarový nástroj pro tvorbu štítků a tisk čárových kódů poskytuje výkonné funkce pro zpracování standardních štítků a pro integraci s podnikovým softwarem. Multijazyková verze, obsahuje mj. i češtinu.

Vlastnosti

Metoda tisku: Přímý tepelný / termotransfer

Rozlišení: 203 dpi (8 bodů/mm)

Rychlost tisku: až 127mm/s (5 ips)

Délka tisku: max 1270mm (max 100" k dispozici na požádání)

Šířka tisku: max 104mm

Paměť: 4MB Flash ROM (2MB pro uživatele) 8MB DRAM (6MB pro uživatele)

CPU: 32 bit RISC microprocessor

Media Sensor: reflexní / s průsvitem x 2

Provozní rozhraní: LED indikátor (Power/Ready) x 2, Tlačítko pro posuv x 1

Komunikační rozhraní: RS-232 (Baud rate 2400 ~ 115200 bps), USB (2.0), Ethernet (A-2240E)

Fonty: Standardní interní znakové sady 5 alfanumerických fontů od výšky 1.25mm do 6.0mm; interní fonty jsou rozšiřitelné až na 24x24 4 při otáčení o 0 ~ 270st softwarové fonty jsou stahovatelné.

1D kódy:

PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar

PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar

PPLZ: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,

Logmars, MSI, Code 11, GS1 DataBar

2D kódy: PPLA/PPLB/PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, kompozitní kódy

Grafika: PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI, Binary raster (PPLB Only); PPLZ: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI

Emulace: PPLA (Datamax) / PPLB (Eltron) / PPLZ (Zebra)

Software pro editaci štítků, Windows Driver (Win 2000/XP/Vista) BarTender, Printer Utility, Font Utility

Typ media: Roll-feed, die-cut, continuous, fan-fold, tags, vstupenky na termálním nebo normálním papíře s páskou

Media: max šířka 108mm; min šířka 25.4mm; tloušťka: 0.0635~0.254mm; max kapacita cívky (venkovní průměr): 127mm; velikost jádra: 1"(25.4mm)

Páska: šířka pásky: 1"-4"; cívka pásky max venkovní průměr: 1.45"(37mm); délka pásky: max 100m; velikost jádra - interní průměr: 0.5"(13mm) s

vrubem; Wax, Wax/Resin, Resin (Outside Ribbon)

Rozměry: 200 x 170mm x 245mm (š x v x h)

Váha: 2.2kg

Napájení: Univerzální spínaný zdroj; vstup: 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz, výstup: 24VDC, 2.4A, 70W Max

Prostředí: provozní teplota: 4°C~38°C, 0% ~ 90% nekondenzující, skladovací teplota: -20°C~50°C

Volitelné příslušenství: řezačka, odlepovač, odvíječ, RTC Card

Shoda norem: CE, FCC, cTUVus, CCC



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

