

1502 Kit USB: laserová čtečka čárových kódů se stojánkem, černá, USB-HID

Kompaktní, ergonomicky tvarovaná a rychlá laserová čtečka čárových kódů s možností stojánek 3v1 pro různé metody snímání.

Tento laserový snímač čárových kódů umožňuje díky své nízké váze a ergonomičnosti načítat údaje ze vzdálenosti od 2 do 57 cm rychle, přesně a pohodlně, směnu za směnou, v libovolném pracovním prostředí. Připočtete-li konstrukci s garantovanou odolností pro pády z výšky 1,2 m na beton, je čtečka CipherLab 1502 spolehlivou a dobrou volbou pro výběr laserové čtečky čárových kódů.



Hlavní přednosti čtečky čárových kódů CipherLab 1502:

- nízká hmotnost a ergonomický tvar
- dokáže snímat čárové kódy od 2 cm do 57 cm
- inovativní 3-polohový stojánek pro umístění na stole nebo na zdi
- odolá opakovaným pádům z výšky 1,2 m na betonový povrch
- podpora mnoha jazyků a symbolik čárových kódů
- nastavovací program ScanMaster s velmi pokročilými možnostmi nastavení čtečky je přiložen zdarma ke každému přístroji

Stojánek pro různé metody snímání

- stolní snímání
- odkládací stolní držák
- montáž na zeď



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, French Pharma Code, GS1 Data Bar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Italy Pharma Code, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UCC/EAN-128, UPCA, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5
Programovací možnosti	Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace
Nastavování	pomocí speciálních čárových kódů, pomocí ScanMaster utility
Jazyková podpora	Belgicky, Francouzština, Němčina, Italština, Japonština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Turečtina

Optické

Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Snímač čárových kódů	Laser
Rozlišení	4 mil
Hloubka čtecího pole	20-570 mm
Maximální úhel sklonu	65°
Maximální šikmý úhel	50°
Rychlost čtení	100scan/s

Elektrické

Napájení	+5V ±10%
Spotřeba v klidu	35mA
Spotřeba v provozu	210mA

Mechanické

Rozměry	Šířka: 153cm, Výška: 61cm Délka: 93cm
Váha	149g
Barva	černá

Prostředí

Maximální okolní osvětlení	100000lux
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

