# 1560P bezdrátová CCD čtečka čárových kódů (jen snímač)

Bezdrátová čtečka čárových kódů 1560 (lineární imager) zvyšuje laťku výkonu, hodnoty a uživatelské spokojenosti svým 90-ti metrovým dosahem signálu Bluetooth, propracovaným designem a víceúčelovým komunikačním stojánkem, který dokáže obsluhovat až sedm ručních snímačů zároveň.

CCD čtečka čárových kódů CipherLab 1560 zvyšuje standard pro výkonnost, design a cenovou dostupnost v oblasti bezdrátových CCD snímačů. Komfortní design a inovativní stojánek pro různé metody snímání usnadňují každodenní používání. Velká LED dioda a nastavitelný tón zabezpečují okamžité urychlení procesu snímání. Žádné pohyblivé části a pověst CipherLabu znamená snadnou údržbu a servis a zajišťují tak snímači příznivou cenu.



Snímač lze snadno konfiurovat pomocí software ScanMaster.

**Možnosti snímání:**

- spoušť (tlačítko)
- automatické (autosense)
- kontinuální

**Multifunkční stojánek:**

- autosense
- stolní snímání
- montáž na zeď



# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Jazyková podpora | Japonština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky, Turečtina, Maďarština |
| Dosah signálu | 90m |
| Profily bluetooth | HID, SPP |
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, a další |
| Programovací možnosti | Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace |
| Komunikační rozhraní | Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz)Version 4.0+EDR |
| Nastavování | pomocí speciálních čárových kódů |
| **Optické** | |
| Rychlost čtení | 520scan/s |
| Snímač čárových kódů | CCD 2500 px |
| Světelný zdroj | červená LED 618-626 nm |
| Rozlišení | 3 mil |
| Hloubka čtecího pole | 40-400 mm |
| Maximální úhel sklonu | 70° |
| Maximální šikmý úhel | 70° |
| Minimální hodnota PCS | 25% |
| **Elektrické** | |
| Výdrž hlavní baterie | 36hod |
| Napájení | +5V ±10% |
| Spotřeba v provozu | 250mA |
| Spotřeba v klidu | 20mA |
| **Mechanické** | |
| Váha | 173g |
| Barva | černá |
| **Prostředí** | |
| Maximální okolní osvětlení | 100000lux |
| Provozní teplota | 0 až 50°C |



**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/