

## CipherLab 1564A bezdrátová čtečka 2D kódů (jen snímač)

Bezdrátová čtečka 2D kódů 1564 zvyšuje laťku výkonu, hodnoty a uživatelské spokojenosti svým 90-ti metrovým dosahem signálu, propracovaným designem a víceúčelovým komunikačním stojánkem, který dokáže obsluhovat až sedm ručních snímačů zároveň.

Komfortní design a inovativní stojánek pro různé metody snímání usnadňují každodenní používání. Žádné pohyblivé části a pověst CipherLabu znamená snadnou údržbu a servis a zajišťují tak snímači příznivou cenu.



Snímač lze snadno konfigurovat pomocí software ScanMaster.

### Možnosti snímání:

- spoušť (tlačítko)
- automatické (autosense)
- kontinuální
- prezentační mód

### Multifunkční stojánek:

- autosense
- stolní snímání
- montáž na zeď



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Komunikační rozhraní       | Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz)Version 4.0+EDR   |
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
| Nastavování                | internetová nastavovací příručka, pomocí speciálních čárových kódů  |
| Programovací možnosti      | Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace  |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů   |
| Jazyková podpora           | Francouzština, Němčina, Italská, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky                |
| Dosah signálu              | 90m   |
| Profily bluetooth          | HID, SPP  |

## Optické

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Hloubka čtecího pole ? | 28-305 mm          |
| Rychlost čtení         | 60scan/s           |
| Rozlišení              | 3 mil 1D, 5 mil 2D |
| Maximální šikmý úhel   | 60°                |
| Maximální úhel sklonu  | 60°                |
| Snímač čárových kódů   | 2D Imager          |
| Minimální hodnota PCS  | 30%                |

## Elektrické

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Napájení               | +5V ±10% |
| Spotřeba v klidu       | 22mA     |
| Spotřeba v provozu     | 166mA    |
| Výdrž hlavní baterie ? | 26hod    |

## Mechanické

|       |       |
|-------|-------|
| Váha  | 185g  |
| Barva | černá |

## Prostředí

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní teplota   | 0 až 50°C   |
| Skladovací teplota | -20 až 60°C |

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

