2560 Kit USB: bezdrátová čtečka 1D čárových kódů, Bluetooth, černá se závěsným poutkem

Robustní bezkabelová čtečka. Má plnohodnotnou češtinu (možné využít například na načítání QR kódů do vysvědčení u typu 2564). Pro volitelné rozhraní je ověřená pro použití v systému POHODA (RS 232). Její schopnost přenést data až do vzdálenosti 100 m od základny ji vyzdvihuje na jednu z nejatraktivnějších čteček na trhu. Technici v CODEWARE ověřili i možnost připojení k Android, iOS zařízení iPhone, iPad.

Robustní snímač 1D čárových kódů CipherLab 2560 s rychlostí čtení až 578 skenů za vteřinu a průmyslovým krytím IP54 je schopný číst i špatně čitelné nebo poškozené kódy ze vzdálenosti 60 cm. Jako jediný snímač čárových kódů na trhu nabízí CipherLab A2560 nošení na poutku díky speciálnímu očku na vrchní straně čtečky. Tak můžete mít snímač stále u sebe bez nutnosti odkládání.



Klíčové vlastnosti čtečky CipherLab A2560:

- Bluetooth v4.0 Dual Mode s EDR
- Čtení čárových kódů ze stejné vzdálenosti, jak je obvyklé u laserových snímačů
- Schopnost číst i špatně čitelné nebo poškozené čárové kódy
- Kovové poutko na šňůrku na nošení na opasku
- Průmyslové krytí IP54
- Rychlost čtení až 578 skenů za vteřinu
- Vyměnitelná baterie, která vydrží až 24 hodin v provozu po nabití
- Komunikační rozhraní dle typu čtečky
- Podpora klávesnice pro iPhone / iPad
- Baterie pod krytem
- Bílo-žluté přisvícení - velmi rychlé čtení kódů

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0
Optické	
Snímač čárových kódů	1D Imager
Rozlišení	3 mil
Minimální hodnota PCS	15%
Rychlost čtení	578 scans/s
Maximální šikmý úhel	60°
Maximální úhel sklonu	60°
Světelný zdroj	warm white LEDs 2x
Hloubka čtecího pole	5-600 mm
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3000 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie	75hr
Mechanické	
Váha	198g
Rozměry	Šířka: 66mm, Výška: 160.5mm Délka: 98.2mm
Barva	černá
Prostředí	
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí	IP65
Elektrostatická odolnost	±20kV vzduchem, ±10kV kontaktně
Ostatní	



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/