CPT-8400 Přenosný terminál, 2D imager, 29 kláves, 16MB + microSD card slot

CPT-8400/8470 je přenosný datový terminál s proprietálním operačním systémem a kvalitní laserovou nebo CCD čtečkou čárových kódů. Je vybaven vynikajícím monochromatickým displayem, který je čitelný jak ve skladovém prostředí tak i na slunečním světle. Pro bezdrátovou komunikaci (model 8470) je vybaven WiFi modulem. Pouze do vyprodání skladových zásob!

Mobilní terminál CPT-8400/8470 je předurčen pro použití v náročnějších prostředích, proto je vybaven kryty z tvrzeného plastu, utěsněnými proti prachu i vodě. Odolnosti ještě napomáhá pryž, kterou je pokryt přístroj na všech možných místech případného pádu přístroje. Zaručuje tak přesnou identifikaci a sběr dat i přes nepříznivé podmínky. Základní paměť přístroje je 4 MB, lze ji však snadno rozšířit, neboť přístroj disponuje slotem pro microSD kartu. Přístroj může přenášet nasbírané informace přes USB nebo RS-232 rozhraní pomocí komunikační a dobíjecí jednotky nebo přes komunikační kabel, kterým lze přístroj i dobíjet.



Bezdrátové funkce poskytují snadný přístup k periferiím a serverům a operátor je tak při plnění svých úkolů vždy o krok napřed. S podsvíceným 2.6 palcovým displejem 160x160 pixelů, největším ve své třídě, je práce jednoduchá, a to i při nedostatku světla. Déšť, vlhkost ani mráz mobilní počítač CipherLab 8470 nezastaví.
CPT-8400 - speciálně navržen pro zvýšení produktivity - spojuje výkoné mobilní aplikace se snadným a rychlým přístupem k datům. Optimální kombinace funkcionality, vlastností a odolnosti v ergonomické formě. CPT-8400 je ideálním nástrojem pro mobilní aplikace a snadný vývoj integrovaných aplikací.

Hlavní výhody terminálu CipherLab CPT-8400 / CPT-8470:

- proprietární systém
- kvalitní, velký display
- tvrzené kryty
- IP krytí 54
- hrany potažené pryží
- slot na microSD (SDHC)
- rozhraní USB i RS-232
- možnost připojit k PC jako USB flash


BAT
USB
USB-VCP
29 KEYS
16MB
MEMORY
MICRO-SDHC
OS
OS PROP
2D
IMAGER
READER
LCD
SCR-LCD
BT
1D CODE
2D CODE

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Operační systém	proprietární
Klávesnice	s LED podsvícením
Uchování údajů	25den
Typ CPU	32-bit RISC
Typ displeje	LCD
Typ displeje	s LED podsvícením
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Paměť	4MB
Paměť	4MB Flash
Komunikační rozhraní	USB-VCP, USB, RS232
Optické	
Snímač čárových kódů	2D Imager
Elektrické	
Výdrž hlavní baterie	110hod
Mechanické	
Váha	295g
Rozměry	Šířka: 72mm, Výška: 40mm Délka: 170mm
Prostředí	
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/