

CipherLab CPT-8630C Mobilní terminál, CCD, WLAN, 8MB, 29 kl., USB

Mobilní terminál 8600 je průkopnický produkt nové generace. Je to kombinace funkčnosti, odolnosti a mobility, to všechno spojené do jednoho účinného zařízení. CipherLab 8600 má barevný displej, aby se zlepšila čitelnost, a podporuje mnoho způsobů správy dat. Proprietární operační systém CipherLab OS snižuje redundanci v programech a uživatelských aplikacích.

Modulární nabíjecí / komunikační systém a vyměnitelná klávesnice dává uživateli do jeho rukou možnosti flexibilní konfigurace podle jeho potřeb. Mobilní počítač řady 8600 je speciálně navržen s ohledem na nejvyšší odolnost. Je kompaktní a ergonomický, velmi robustní a splňující normu IP65 - je tedy schopen trvalému vystavení prachu, špíny a proudu vody. Průmyslové rysy 8600 jsou ještě posíleny volitelným pevným krytem, který poskytuje dodatečnou ochranu a pistolovou rukojeť umožňující snadné uchopení. LCD displej je pokryt polykarbonátovým panelem pro ochranu před nárazy a nehodami.



Řada CipherLab 8600 je záměrně navržena co možná nejergonomičtěji. Váží jen přibližně 240 gramů a umožňuje pohodlné ovládání po celý den s maximální mobilitou. Mimo jiné také přichází s GPS jako volitelnou možností, která je unikátní mezi ostatními produkty svého druhu. Pokud je to potřebné, může být funkce GPS využita ke zlepšení přesnosti správy aktiv ve venkovním prostředí a dát terénním pracovníkům schopnost poskytovat úplnější informace pro řízení systému odkudkoliv.

Nejvýznamnější vlastnosti mobilního terminálu CipherLab CPT-8600

- barevný LCD displej s ochranným polykarbonátovým panelem;
- vyměnitelná klávesnice;
- volitelná čtečka RFID;
- volitelný GPS modul;
- volitelná pistolová rukojeť;
- modulární koncept příslušenství;
- bezdrátové připojení Bluetooth 4.0 a 802.11 b/g/n u modelů 8630 a 8660;

- silná odolnost a stupeň krytí IP65.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Indikace	2x LED(dvoubarevné, červená/zelená a modrá/zelená), vibrace, reproduktor
Komunikační rozhraní	USB, Bluetooth 2.1
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Typ CPU	ARM Cortex-M3
Typ displeje	2,83" TFT LCD color s programovatelným LED podsvícením
Operační systém	proprietární
Klávesnice	29 kláves, s programovatelným LED podsvícením
Paměť pro program	16MB Flash
Paměť pro data	8MB DRAM 16MB SRAM
Uchování údajů	25den
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Frekvence ?	13.56 MHz
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optické	
Rozlišení	320x240 px
Snímač čárových kódů	CCD
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 2200 mAh, 3,7V, Dobíjitelná Li-Ion baterie 1100 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie ?	2200 mAh/1100mAh 34/17 h Bluetooth off, 2200mAh/1100mAh 24/14 h Bluetooth on
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 30mm, Výška: 60mm, Délka: 170mm
Váha	240g včetně baterie
Prostředí	
Provozní teplota	-10 až 60°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Odolnost na nárazy	1000 otáček v bubnu z 1 m, Vydrží více pádů z 1,8 m na beton, ve všech osách a rozsahu provozní teploty
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

