

## CP-9730 Odolný, mobilní, logistický a skladový terminál, WIFI, 2D Imager, Android, 30 kláves, USB, rukojeť, HC bat.

Mobilní počítač navržený pro nejnáročnější skladové a průmyslové aplikace. Určitě vás zaujmou jeho vynikající vlastnosti, jako například snímání 2D i 1D čárových kódů ze vzdálenosti 15 m u typu X2 nebo 1D čárové kódy z 9 metrů u typu XL, různé klávesnice vhodné pro terminálové emulátory, robustní displej testovaný na pád 3 cm ocelové koule z výšky 45 cm, funkce Hot swap nebo rukojeť.

Logistický mobilní terminál CipherLab 9700 vystupuje z řady svou všestranností a funkčností při zachování průmyslové odolnosti. S indexem krytí IP65 a několika možnostmi čtečky čárových a 2D kódů poskytuje CipherLab 9700 uživatelům širokou škálu možností pro sběr dat. 3 různé klávesnice dodávají uživatelsky přívětivé používání za všech okolností. Mobilní počítač 9700 pracuje na nejnovější verzi platformy Windows® CE, Windows® Embedded Handheld, nebo Android, má rychlý procesor TI OMAP 1GHz a 4 GB Nand Flash / 512 MB DDR SDRAM paměť - pro WIN, Cortex A53 Octa-core Up to 2.0 GHz a velkou 16 GB eMMC (MLC) / 2 GB LPDDR3 SDRAM paměť - pro Android. Dokáže pracovat nejméně 13 hodin s jednou plně nabitou 3600 mAh standardní baterií. Díky záložní baterii s funkcí Hot swap nepřijdete o získaná data.



### Vlastnosti mobilního počítače CipherLab řady 9700

- všestranné možnosti skenování, kde s modulem extended laser engine čte čárový kód z 9,1 m a s 2D near/far modulem z neuvěřitelných 15 metrů
- 3 možnosti klávesnice, každá z nich vhodná pro jiné typy aplikací
- vydrží několikanásobně pády z 1,8 m na beton
- záložní baterie s funkcí Hot swap
- chemicky zesílený dotykový panel úspěšně odolá testům na pád ocelové kuličky
- příznivá cena



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ CPU                    | TI OMAP 3730 1GHz                                                                                                                                        |
| Typ displeje               | 3,5" QVGA TFT LCD s podsvícením, chemicky tvrzený                                                                                                        |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                                                                                                          |
| Klávesnice                 | s LED podsvícením, 30 kláves, 38 kláves, 53 kláves, numerická, alfanumerická                                                                             |
| Operační systém            | Windows® CE, Windows® Embedded Handheld                                                                                                                  |
| Paměť                      | 4GB Nand Flash                                                                                                                                           |
| Paměť                      | 512MB DDR SDRAM                                                                                                                                          |
| Rozšiřující slot           | Micro SD Card (SDHC)                                                                                                                                     |
| Indikace                   | 3x LED , vibrace, bzučák                                                                                                                                 |
| Komunikační rozhraní       | USB, Audio, Bluetooth, WLAN (WiFi)                                                                                                                       |
| Bezdrátová komunikace      | Bluetooth®, WiFi                                                                                                                                         |
| Vlastnosti WLAN            | WLAN security: WEP, WPA: PSK, TKIP, WPA2: AES, PSK, WPA-1x: TKIP, EAP-TLS, PEAP, WPA2-1x: AES, EAP-TLS, PEAP, 802.1x: EAP-TLS, PEAP, IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Vlastnosti WPAN            | Bluetooth® v4.0 dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR)                                                                                            |
| Profily bluetooth          | A2DP, AOB, AVRCP, DUN, GAP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, SDP, SPP                                                                                      |

## Elektrické

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Výdrž hlavní baterie | 19hr (baterie 5400 mAh)                                       |
| Hlavní baterie       | Li-Ion 3600 mAh, 3,7V, Vysokokapacitní: Li-Ion 5400 mAh, 3,7V |
| Výdrž hlavní baterie | 13hr (baterie 3600 mAh)                                       |

## Mechanické

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Rozměry  | Šířka: 87mm, Výška: 214mm Délka: 47mm |
| Váha     | 447g včetně baterie 3600 mAh          |
| Váha     | 478g včetně baterie 5400 mAh          |
| Materiál | ABS plast s gumou                     |

## Prostředí

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Provozní teplota                   | -20 až 50°C |
| Skladovací teplota                 | -30 až 70°C |
| Relativní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95%    |

Výdrž výše nádi z 1,8 m na baterii ve všech směrech a rozsahu provozní teploty 1000 otáček u křehku z 50 cm

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

