# CP-9730 Odolný, mobilní, logistický a skladový terminál, WIFI, X 2D imager, CE, 30 kláves, USB, rukojeť

Mobilní počítač navržený pro nejnáročnější skladové a průmyslové aplikace. Určitě vás zaujmou jeho vynikající vlastnosti, jako například snímání 2D i 1D čárových kódů ze vzdálenosti 15 m u typu X2 nebo 1D čárové kódy z 9 metrů u typu XL, různé klávesnice vhodné pro terminálové emulátory, robustní displej testovaný na pád 3 cm ocelové koule z výšky 45 cm, funkce Hot swap nebo rukojeť.

Logistický mobilní terminál CipherLab 9700 vystupuje z řady svou všestranností a funkčností při zachování průmyslové odolnosti. S indexem krytí IP65 a několika možnostmi čtečky čárových a 2D kódů poskytuje CipherLab 9700 uživatelům širokou škálu možností pro sběr dat. 3 různé klávesnice dodávají uživatelsky přívětivé používání za všech okolností. Mobilní počítač 9700 pracuje na nejnovější verzi platformy Windows® CE nebo Windows® Embedded Handheld, má rychlý procesor TI OMAP 1GHz a velkou 4 GB Flash / 512 MB DDR SDRAM paměť. Dokáže pracovat nejméně 13 hodin s jednou plně nabitou 3600 mAh standardní baterií.

**Vlastnosti mobilního počítače CipherLab řady 9700**

- všestranné možnosti skenování, kde s modulem extended laser engine čte čárový kód z 9,1 m a s 2D near/far modulem z neuvěřitelných 15 metrů
- 3 možnosti klávesnice, každá z nich vhodná pro jiné typy aplikací
- certifikace Cisco® CCXv4 pro bezdrátový protokol IEEE 802.11 a/b/g/n
- vydrží několikanásobně pády z 1,8 m na beton
- chemicky zesílený dotykový panel úspěšně odolá testům na pád ocelové kuličky
- příznivá cena

Video - čtení čárového kódu ze vzdálenosti 17 metrů:
YOUTUBE='micw3qlFH00'

BAT
TOUCH
USB
NUMERIC
MICRO-SDHC
PISTOL
2D IMAGER
READER
QVGA
SCR-QVGA
LCD
SCR-LCD
BT
TFT
SCR-TFT
2D CODE
1D CODE
WIFI
WIN EM

# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Operační systém | Windows® CE |
| Klávesnice | s LED podsvícením, 30 kláves, numerická |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Symboliky 2D kódů | všechny standardní typy 2D-kódů |
| Typ CPU | TI OMAP 3730 1GHz |
| Typ displeje | 3,5" QVGA TFT LCD s podsvícením, chemicky tvrzený |
| Paměť | 4GB Nand Flash |
| Paměť | 512MB DDR SDRAM |
| Rozšiřující slot | Micro SD Card (SDHC) |
| Indikace | 3x LED , vibrace, bzučák |
| Komunikační rozhraní | USB, Audio, Bluetooth, WLAN (WiFi) |
| Bezdrátová komunikace | Bluetooth®, WiFi |
| Vlastnosti WLAN | WLAN security: WEP, WPA: PSK, TKIP, WPA2: AES, PSK, WPA-1x: TKIP, EAP-TLS, PEAP, WPA2-1x: AES, EAP-TLS, PEAP, 802.1x: EAP-TLS, PEAP, IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Vlastnosti WPAN | Bluetooth® v4.0 dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR) |
| Profily bluetooth | A2DP, AOB, AVRCP, DUN, GAP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, SDP, SPP |
| **Optické** | |
| Snímač čárových kódů | 2D Imager s extradlouhým dosahem |
| Hloubka čtecího pole | 15 cm - 15 m |
| **Elektrické** | |
| Hlavní baterie | Dobíjitelná Li-Ion baterie 5400 mAh, 3,7V |
| Výdrž hlavní baterie | 19hr (baterie 5400 mAh) |
| Výdrž hlavní baterie | 13hr (baterie 3600 mAh) |
| **Mechanické** | |
| Váha | 478g včetně baterie |
| Rozměry | Šířka: 87mm, Výška: 214mm Délka: 47mm |
| Materiál | ABS plast s gumou |
| **Prostředí** | |
| Provozní teplota | -20 až 50°C |

**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/