

CipherLab CP-9730 Odolný, mobilní, logistický a skladový terminál, WIFI, X 2D imager, CE, 30 kláves, USB, pistole

Mobilní počítač navržený pro nejnáročnější skladové a průmyslové aplikace. Určitě vás zaujmou jeho vynikající vlastnosti, jako například snímání 2D i 1D čárových kódů ze vzdálenosti 15 m u typu X2 nebo 1D čárové kódy z 9 metrů u typu XL, různé klávesnice vhodné pro terminálové emulátory, robustní displej testovaný na pád 3 cm ocelové koule z výšky 45 cm, funkce Hot swap nebo pistolová rukojeť.

Logistický mobilní terminál CipherLab 9700 vystupuje z řady svou všestranností a funkčností při zachování průmyslové odolnosti. S indexem krytí IP65 a několika možnostmi čtečky čárových a 2D kódů poskytuje CipherLab 9700 uživatelům širokou škálu možností pro sběr dat. 3 různé klávesnice dodávají uživatelsky přívětivé používání za všech okolností. Mobilní počítač 9700 pracuje na nejnovější verzi platformy Windows® CE nebo Windows® Embedded Handheld, má rychlý procesor TI OMAP 1GHz a velkou 4 GB Flash / 512 MB DDR SDRAM paměť. Dokáže pracovat nejméně 13 hodin s jednou plně nabitou 3600 mAh standardní baterií.



Vlastnosti mobilního počítače CipherLab řady 9700

- všestranné možnosti skenování, kde s modulem extended laser engine čte čárový kód z 9,1 m a s 2D near/far modulem z neuvěřitelných 15 metrů
- 3 možnosti klávesnice, každá z nich vhodná pro jiné typy aplikací
- certifikace Cisco® CCXv4 pro bezdrátový protokol IEEE 802.11 a/b/g/n
- vydrží několikanásobně pády z 1,8 m na beton
- chemicky zesílený dotykový panel úspěšně odolá testům na pád ocelové kuličky
- příznivá cena



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	3x LED, vibrace, bzučák
Komunikační rozhraní	USB, Audio, Bluetooth, WLAN (WiFi)
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	4GB Nand Flash, 512MB DDR SDRAM
Typ CPU	TI OMAP 3730 1GHz
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	3,5" QVGA TFT LCD s podsvícením, chemicky tvrzený
Operační systém	Windows® CE
Klávesnice	s LED podsvícením, 30 kláves, numerická
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, WiFi
Profily bluetooth	A2DP, AOB, AVRCP, DUN, GAP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, SDP, SPP
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Vlastnosti WLAN	WLAN security: WEP, WPA: PSK, TKIP, WPA2: AES, PSK, WPA-1x: TKIP, EAP-TLS, PEAP, WPA2-1x: AES, EAP-TLS, PEAP, 802.1x: EAP-TLS, PEAP, IEEE 802.11 a/b/g/n
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0 dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR)

Optické

Hloubka čtecího pole ?	15 cm - 15 m
Snímač čárových kódů	2D Imager s extralouhým dosahem

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 5400 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie ?	19hr (baterie 5400 mAh), 13hr (baterie 3600 mAh)

Mechanické

Rozměry	Šířka: 87mm, Výška: 214mm, Délka: 47mm
Váha	478g včetně baterie
Materiál	ABS plast s gumou

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

