A5-30 Pokladní tiskárna s řezačkou, USB+RS232+LAN, černá, tisk v českém jazyce


Pokladní tiskárna účtenek se 4 MB vstupní vyrovnávací pamětí, rychlostí 300 mm/s, inteligentním mechanismem řezačky zabraňujícím uvíznutí a všemi běžně používanými integrovanými rozhraními. Díky vysoké rychlosti tisku, tichému provozu, snadnému vkládání papíru, možnosti tisku čárových kódů a QR kódů je to nejlepší volba pro vaše podnikání.

Hlavní vlastnosti pokladních tiskáren Birch A5



- Tisk v režimu stránky: tiskárna A5 podporuje vedle běžného řádkového režimu také tisk v režimu stránky;
- Podpora více jazyků: pro tisk lze nastavit kódovou stránku odpovídající lokálnímu nastavení systému, např. češtinu, němčinu atd. Lze také tisknout čárové kódy včetně QR kódu a PDF417;
- Ovládání standardním příkazovým jazykem ESC/POS;
- Zařízení pro detekci černé značky: aby tiskárna A5 vyhověla různorodým aplikacím v maloobchodu a pohostinství, je již standardně vybavena čidlem pro detekci černé značky;
- Více podporovaných ovladačů: pro tiskárnu A5 jsou k dispozici ovladače pro všechny verze Windows a také pro připojení OPOS / JPOS;
- Tisk loga: Tiskárna A5 má vestavěnou paměť 4 MB, kterou lze také využít pro ukládání dat a grafiky. S ovladačem tiskárny A5 lze do ní snadno uložit obrázek a následně tisknout faktury, účtenky a jiné doklady s vaším logem, vaší značkou a souvisejícími propagačními záležitostmi;
- Rychlost tisku 300 mm za sekundu: tiskárna A5 má vysoce kvalitní tiskovou hlavu a automatickou řezačku pro zajištění kvality a výkonu tisku;
- Provedení s 80mm rolí papíru: díky snadnému způsob vkládání papíru zkrátíte prostoje a zvýšíte produktivitu vaší firmy;
- Možnost aktualizace firmware: tiskárna A5 má vestavěnou funkci aptitude pro aktualizaci firmwaru online.

YOUTUBE='DEK3PpO59Ko'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	Ethernet, OPOS, JPOS, RS232, USB, RJ-11 pro peněžní zásuvku
Příkazová sada	ECR/POS
Metoda tisku	přímá termální
Rychlost tisku	300mm/sec
Tiskové rozlišení	220dpi
Maximální šířka tisku	72mm
Vyrovnávací paměť	4MB
Paměť pro data	256kB NV Flash
Symboliky 1D čárových kódů	UPC/EAN/JAN, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar
Symboliky 2D kódů	QR code, PDF417
Optické	
Senzory	detekce konce média, odrazový, detekce otevření tiskové hlavy
Elektrické	
Napájení	+24 VDC/2.5A
Mechanické	
Barva	černá
Rozměry	Šířka: 154.5mm, Výška: 134mm Délka: 201.5mm
Váha	1.05kg
Spotřební materiál	
Typ médií	termopapírový kotouček
Tloušťka papíru	0.06 až 0.08mm
Maximální šířka papíru	80mm
Maximální průměr kotouče	83mm
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 45°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 80%
Skladovací teplota	-10 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/

