



## BS-111 Ruční čtečka 1D a 2D čárových kódů, USB, černá

Ruční snímač BS-111 skenuje většinu symbolů čárových kódů 1D / 2D na PC, Mac (PC) nebo mobilním telefonu.

Ruční snímač BS-111 skenuje většinu symbolů čárových kódů 1D / 2D na PC, Mac (PC) nebo mobilním telefonu.



YOUTUBE='b6Q7TrRmo4E'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symboliky 1D čárových kódů | EAN 8, EAN 13/UPCA, UPCE, Code 93, Code 39, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, MSI, Telepen, Code 11 |
| Symboliky 2D kódů          | QR code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, TLC-39                                                                              |
| Komunikační rozhraní       | USB                                                                                                                                             |

## Optické

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Rozlišení | 3 mil 1D, 5 mil 2D |
|-----------|--------------------|

## Elektrické

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Spotřeba v provozu | 260mA      |
| Spotřeba v klidu   | 90mA       |
| Napájení           | +5 VDC ±5% |

## Mechanické

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Barva        | černá                                 |
| Materiál     | ABS plast                             |
| Rozměry      | Šířka: 97mm, Výška: 70mm Délka: 175mm |
| Váha         | 120g                                  |
| Délka kabelu | 1.8m                                  |

## Prostředí

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Provozní teplota                  | 0 až 50°C   |
| Skladovací teplota                | -20 až 70°C |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 20 až 95%   |
| Maximální okolní osvětlení        | 100000lux   |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

