

## BS-411 Pultová čtečka čárových kódů, 2D kódů a QR kódů, USB

Všesměrový snímač 1D a 2D kódů. Důmyslně promyšlený ergonomický design umožňuje používat skener tradičně na stole s nastavitelným stojanem, nebo pro ruční skenování. Snímač zabírá velmi málo místa.

Snímač Birch BS-411 podporuje čtení běžných 1D a 2D kódů. Kombinace působivého designu, snadného používání a jednoduchého nastavení z něj činí ideálního pomocníka zejména pro skenování kupónů z mobilních telefonů, vysokorychlostní skenování rychloobrátkových kódů, nebo čtení kódů na dokumentech např. v bankách a na poštách. Vynikající poměr ceny a výkonu Vás jistě přesvědčí ke koupi tohoto snímače čárových kódů.



### Klíčové vlastnosti snímače Birch BS-411

- čtení 1D a 2D kódů
- lze napájet z USB
- vysoká rychlost čtení
- [plnohodnotné české klávesnicové rozložení](#)
- skvělý poměr ceny a výkonu
- snímání autosense
- všesměrové snímání
- možnost náklonu snímače



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | USB, USB-HID, USB-VCP                                                                                                                                 |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                                                                                                       |
| Symboliky 2D kódů          | PDF417, MicroPDF417, Složené kódy, MaxiCode, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec , Postal Code, Data Matrix Inverse, QR Inverse, Aztec Inverse |
| Indikace                   | Beeper, LED                                                                                                                                           |

## Optické

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hloubka čtecího pole  | 0 - 250 mm                                                     |
| Rozlišení             | 4 mil (CODE 39), 7,5 mil (Data Matrix), 5 mil (PDF417)         |
| Světelný zdroj        | Aiming pattern: single dot 625nm LED, Illumination: 630nm LEDs |
| Snímač čárových kódů  | 2D Imager                                                      |
| Maximální úhel sklonu | 45,5°                                                          |

## Elektrické

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Napájení           | 5 VDC |
| Spotřeba v provozu | 280mA |

## Mechanické

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 75.91mm, Výška: 142.7mm Délka: 70mm |
| Váha    | 374g                                       |
| Barva   | černá                                      |

## Prostředí

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Odolnost na nárazy                | pád z 1,5 m na beton |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95%             |
| Skladovací teplota                | -20 až 60°C          |
| Provozní teplota                  | 0 až 40°C            |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

