

Birch BS-411 Pultová čtečka čárových kódů, 2D kódů a QR kódů, USB

Všesměrový snímač 1D a 2D kódů. Důmyslně promyšlený ergonomický design umožňuje používat skener tradičně na stole s nastavitelným stojanem, nebo pro ruční skenování. Snímač zabírá velmi málo místa.

Snímač Birch BS-411 podporuje čtení běžných 1D a 2D kódů. Kombinace působivého designu, snadného používání a jednoduchého nastavení z něj činí ideálního pomocníka zejména pro skenování kupónů z mobilních telefonů, vysokorychlostní skenování rychloobrátkových kódů, nebo čtení kódů na dokumentech např. v bankách a na poštách. Vynikající poměr ceny a výkonu Vás jistě přesvědčí ke koupi tohoto snímače čárových kódů.



Klíčové vlastnosti snímače Birch BS-411

- čtení 1D a 2D kódů
- lze napájet z USB
- vysoká rychlost čtení
- [plnohodnotné české klávesnicové rozložení](#)
- skvělý poměr ceny a výkonu
- snímání autosense
- všesměrové snímání
- možnost náklonu snímače



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Indikace	Beeper, LED
Komunikační rozhraní	USB, USB-HID, USB-VCP
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	PDF417, MicroPDF417, Složené kódy, MaxiCode, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec , Postal Code, Data Matrix Inverse, QR Inverse, Aztec Inverse
Optické	
Světelný zdroj	Aiming pattern: single dot 625nm LED, Illumination: 630nm LEDs
Hloubka čtecího pole ?	0 - 250 mm
Rozlišení	4 mil (CODE 39), 7,5 mil (Data Matrix), 5 mil (PDF417)
Maximální úhel sklonu	45.5°
Snímač čárových kódů	2D Imager
Elektrické	
Napájení	5 VDC
Spotřeba v provozu	280mA
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 75.91mm, Výška: 142.7mm, Délka: 70mm
Váha	374g
Barva	černá
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

