

## CP-Q3 Pokladní tiskárna s řezačkou, USB + RS232 + LAN, černá, tisk v českém jazyce

Ideální tiskárna pro tabletové pokladny, včetně operačního systému iOS. Birch CP-Q3 je stolní tiskárna účtenek a čárových kódů ideální pro pokladní sestavy. Varianta s rozšířeným komunikačním rozhraním Bluetooth se hodí pro tabletová řešení. Ideálně spojuje vysokou kvalitu a spolehlivost za skvělou cenu, čímž se dokonale uplatní v každém maloobchodním prostředí a jistě si najde své příznivce v řadách zákazníků.

Tiskárna Birch CP-Q3 je díky rozšířenému komunikačnímu rozhraní 3 v 1 (RS232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, RJ11) vhodná do jakéhokoli provozu, nejlépe se však hodí do maloobchodu. To znamená nejen klasické obchody, ale zejména pohostinství jako jsou bary, restaurace, kuchyně s objednávkami a jiná pracoviště, kde je vyžadována pokladní evidence. Tiskárna je vybavena automatickou řezačkou účtenek.



### Klíčové vlastnosti pokladní tiskárny BIRCH CP-Q3:

- komunikační rozhraní: RS232 + USB + Bluetooth nebo Ethernet + RJ11
- tisk v českém jazyce
- vhodná pro POS, zejména pro tabletová řešení
- připojitelná k iOS přes rozhraní AirPrint
- ideální do maloobchodu- pohostinství, bary, restaurace
- uživatelsky přívětivá
- rychlost tisku 260 mm/s
- tiskové rozlišení 203 DPI
- kompatibilní s příkazovou sadou ESC/POS
- tisk všech běžných 1D, 2D kódů a účtenek
- odolný kryt
- malé stolní rozměry
- automatická řezačka účtenek
- výhodná cena

[Nabízíme tisk PE etikety k povinnému označení provozovny EET: LBL093062UB-EE](#)



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Paměť	4MB
Rychlost tisku	260mm/sec (10 ips)
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, EAN 13/UPCA, EAN 8, Code 93, Code 128, Codabar
Symboliky 2D kódů	QR code, PDF417
Tiskové rozlišení	203dpi
Vyrovňovací paměť	2MB
Indikace	bzučák nastavitelný pro otevření krytu/konec tisku/konec papíru
Písma	13 international character set, Big5 / GB123
Příkazová sada	ESC/POS
Komunikační rozhraní	RS232, Ethernet, USB-HID, USB-VCP, RJ-11 pro peněžní zásuvku, OPOS
Maximální šířka tisku	82.5mm (±0,5 mm)
Metoda tisku	přímá termální

## Optické

Senzory	detekce otevření tiskové hlavy, detekce konce média
---------	---

## Elektrické

Napájení	12 VDC ~ 24 VDC
----------	-----------------

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 143.5mm, Výška: 135mm Délka: 183mm
Váha	3.5kg
Barva	černá

## Spotřební materiál

Tloušťka médií	0.06 až 0.08mm
Typ médií	termopapírový kotouček, materiál s černou značkou
Maximální průměr kotouče	83mm
Maximální šířka papíru	82.5mm (±0,5 mm)

## Prostředí

Provozní teplota	0 až 45°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 80%

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

