

Průmyslový tablet 10.1", Android, GMS, 4+64GB, LTE, 2D, Wifi, BT, GPS, NFC

Odolný průmyslový tablet Birch P8100P vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků v profesionálních aplikacích, ve výrobních dílnách, logistických skladech, na úřadech i policii, nebo v organizacích zdravotní péče. V kombinaci s komunikační a nabíjecí kolébkou (volitelně) jej lze snadno použít jako pultová počítačová pokladna pro malé obchody a restaurace.

Odolný tablet Birch P8100P najde své uplatnění prakticky v jakémkoliv průmyslové, skladové, kancelářské, nebo obchodní aplikaci. Je vybavený výkonným osmijádrovým procesorem, špičkovým snímačem čárových kódů a 2D kódů, předním i zadním fotoaparátem, čtečkou NFC pro přijímání platebních karet.



V kombinaci s komunikačním + nabíjecím stojánkem může být použitý i jako dotyková pokladna v malém obchodě nebo restauraci, přičemž lze samotný tablet v případě potřeby ze stojánku vyjmout a použít jej pro příjem zboží, skladové operace, nebo v restauraci pro příjem objednávek mezi stoly.

Hlavní vlastnosti průmyslového tabletu Birch P8100P

- Špičkový skenovací modul pro čtení 1D/2D/QR kódů, přesný sběr dat i ze znečištěných, poškozených a zdeformovaných kódů
- Bezdrátové čtení NFC karet
- Všestranná síťová konektivita Bluetooth, dual WiFi a LTE
- Vysoce výkonný osmijádrový procesor a operační systém Android
- Vytahovatelná 3,8V 10000 mAh Li-Pol baterie
- Certifikace IP67 a odolnost proti pádu z výšky 1,2 m
- Vysoce přesný polohovací modul RTK



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Paměť	4GB RAM
Paměť pro data	64GB ROM
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDXC), 2x SIM
Ovládání	ON/OFF, ovládání hlasitosti, skenovací tlačítko, barevný dotykový LCD panel
Komunikační rozhraní	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w dual band, Bluetooth 5.0 BR/EDR & BLE, Audio, NFC, USB, WLAN (WiFi), WWAN, WPAN IEEE 802.15
Dotykový displej	Ano, kapacitní multi-touch
Frekvence	13.56 MHz
Typy RFID transpondérů	ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, NFC (NDEF), NTAG215, MIFARE Classic, MIFARE Classic 1K
Operační systém	Android 10
Typ CPU	Octa Core 2.2 GHz
Typ displeje	10.1", 1920x1200px
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů

Optické

Fotoaparát	5 MPix (přední)
Fotoaparát	13 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem (zadní)
Senzory	gyroskop, fotometr, akcelerometr, magnetometr
Snímač čárových kódů	2D Imager
Maximální šikmý úhel	60°
Maximální úhel sklonu	60°

Elektrické

Hlavní baterie	Vysokokapacitní Li-Ion baterie 10000 mAh, 3,7V
----------------	--

Mechanické

Rozměry	Šířka: 255.4mm, Výška: 175mm Délka: 18.5mm
---------	--

Prostředí

Odolnost na nárazy	pád z 1,2 m na beton
Průmyslové krytí	IP67
Provozní teplota	20 až 60°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

