

≡ OPTICON

C-41S CCD čtečka 1D kódů, USB, černá

Opticon C-41S je kabelová CCD čtečka s jednoduchým ergonomickým designem pro dokonalé uchopení. Díky širokému skenovacímu červenému paprsku a vylepšeným algoritmům je čtečka schopná skenovat kódy rychlostí až 300 skenů za vteřinu, zvládá čtení inverzních čárových kódů i kódy z LCD displejů a mobilních zařízení.

Čtečka Opticon C-41S je ideální zařízení pro širokou škálu aplikací zejména v maloobchodě, zdravotnictví, dopravě, logistice nebo pohostinství.



Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí [internetového rozhraní](#).

Klíčové vlastnosti čtečky Opticon C-41S:

- rychlost skenování až 300 skenů za vteřinu díky vylepšeným dekódovacím algoritmům
- cenově dostupná čtečka kapesních rozměrů
- červený LED paprsek pro dokonalé zaměření kódu
- čte 1D čárové kódy z LCD displejů a mobilních telefonů
- umožňuje skenovat inverzní čárové kódy (bílé pruhy na černém pozadí)
- průmyslové krytí IP42
- komunikační rozhraní USB

Obsah balení čtečky Opticon C-41S:

YOUTUBE='2cKAdDcd_Tw'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
----------------------------	---------------------------------

Komunikační rozhraní	USB
----------------------	-----

Optické

Hloubka čtecího pole	40-90 mm
----------------------	----------

Rychlost čtení	300scan/s
----------------	-----------

Snímač čárových kódů	CCD 1500 px
----------------------	-------------

Světelný zdroj	viditelná červená LED 650 nm
----------------	------------------------------

Elektrické

Napájení	100-240V, 50-60Hz
----------	-------------------

Mechanické

Váha	55g
------	-----

Rozměry	Šířka: 55.9mm, Výška: 154mm Délka: 33.8mm
---------	---

Prostředí

Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
--------------------	----------------------

Odolnost na vibrace	10-100 Hz s 2G po dobu 1h.
---------------------	----------------------------

Provozní teplota	0 až 50°C
------------------	-----------

Skladovací teplota	-20 až 60°C
--------------------	-------------

Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
-----------------------------------	----------

Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
-------------------------------------	----------

Maximální okolní osvětlení	10000lux
----------------------------	----------

Průmyslové krytí	IP42
------------------	------

Ostatní

Certifikace	CE, FCC, VCCI, RoHS, IEC 62471 Exempt
-------------	---------------------------------------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

codeware@codeware.cz

<https://www.codeware.cz/>

