

## ≡ OPTICON

### C-41S CCD čtečka 1D kódů, USB, černá

Opticon C-41S je kabelová CCD čtečka s jednoduchým ergonomickým designem pro dokonalé uchopení. Díky širokému skenovacímu červenému paprsku a vylepšeným algoritmům je čtečka schopná skenovat kódy rychlostí až 300 skenů za vteřinu, zvládá čtení inverzních čárových kódů i kódy z LCD displejů a mobilních zařízení.

Čtečka Opticon C-41S je ideální zařízení pro širokou škálu aplikací zejména v maloobchodě, zdravotnictví, dopravě, logistice nebo pohostinství.



Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí [internetového rozhraní](#).

#### Klíčové vlastnosti čtečky Opticon C-41S:

- rychlost skenování až 300 skenů za vteřinu díky vylepšeným dekódovacím algoritmům
- cenově dostupná čtečka kapesních rozměrů
- červený LED paprsek pro dokonalé zaměření kódu
- čte 1D čárové kódy z LCD displejů a mobilních telefonů
- umožňuje skenovat inverzní čárové kódy ( bílé pruhy na černém pozadí)
- průmyslové krytí IP42
- komunikační rozhraní USB

Obsah balení čtečky Opticon C-41S:

YOUTUBE='2cKAdDcd\_Tw'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
|----------------------------|---------------------------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Komunikační rozhraní | USB |
|----------------------|-----|

## Optické

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Hloubka čtecího pole | 40-90 mm |
|----------------------|----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Rychlost čtení | 300scan/s |
|----------------|-----------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Snímač čárových kódů | CCD 1500 px |
|----------------------|-------------|

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Světelný zdroj | viditelná červená LED 650 nm |
|----------------|------------------------------|

## Elektrické

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Napájení | 100-240V, 50-60Hz |
|----------|-------------------|

## Mechanické

|      |     |
|------|-----|
| Váha | 55g |
|------|-----|

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 55.9mm, Výška: 154mm Délka: 33.8mm |
|---------|-------------------------------------------|

## Prostředí

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Odolnost na nárazy | pád z 1,5 m na beton |
|--------------------|----------------------|

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Odolnost na vibrace | 10-100 Hz s 2G po dobu 1h. |
|---------------------|----------------------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Provozní teplota | 0 až 50°C |
|------------------|-----------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Skladovací teplota | -20 až 60°C |
|--------------------|-------------|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95% |
|-----------------------------------|----------|

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95% |
|-------------------------------------|----------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Maximální okolní osvětlení | 10000lux |
|----------------------------|----------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Průmyslové krytí | IP42 |
|------------------|------|

## Ostatní

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Certifikace | CE, FCC, VCCI, RoHS, IEC 62471 Exempt |
|-------------|---------------------------------------|

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

codeware@codeware.cz

<https://www.codeware.cz/>

