

Honeywell®

CK65 Velmi odolný mobilní terminál, 2D imager, FlexRange, 38 kl., Wi-Fi, BT, kamera, Android 8, GMS

Odolný mobilní počítač CK65 je nástupcem oblíbených modelů CK3X a CK3R. Nabízí vylepšené 1D/2D skenování pro sběr dat na krátkou, střední nebo dlouhou vzdálenost, rychlý procesor, pokročilé síťové připojení. Baterie o kapacitě 7 000 mAh vám zajistí výkon až na dvě směny bez nutnosti zařízení vypnout. K dispozici je několik konfigurací, volit můžete mezi alfanumerickou či numerickou klávesnicí, v nabídce najdete modely do mrazírenského prostředí nebo modely pro oblasti s nebezpečnými plyny s certifikací ATEX.

Mobilní počítač CK65 založený na platformě Honeywell Mobility Edge™ je robustní a výkonný počítač, který je navržen tak, aby maximalizoval produktivitu pracovníků bez zbytečných prostojů. Nabízí prodloužený životní cyklus prostřednictvím systému Android R, který maximalizuje návratnost investic zákazníků a minimalizuje celkové náklady.



Klíčové vlastnosti:

- [Android Enterprise Recommended](#)
- vylepšené čtení čárových a 2D kódů
- rychlý a výkonný procesor
- životnost baterie až 28 hodin
- velký dotykový displej, plně ovladatelný i v rukavicích nebo stylusem
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím mobilních počítačů CK3X a CK3R

YOUTUBE='j2aKadh8Jds'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Ovládání	numerická klávesnice - 38 kláves, 2 programovatelná postranní tlačítka
Paměť	4GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
Typ CPU	2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon™ octa-core
Operační systém	Android
Typ displeje	10.16 cm (4 in) 480 x 800 bright color LCD Corning Gorilla Glass
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Zvuk	zabudovaný mikrofon a reproduktor , PTT voice, Bluetooth headset
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC, WiFi
Rozšiřující slot	microSD 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-compliant)
Profily bluetooth	HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO support
Vlastnosti WPAN	V5.0 with BLE and Backward Compatibility

Optické

Fotoaparát	13 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem
Snímač čárových kódů	2D Imager , 6803 Gen8
Senzory	světelný senzor, akcelerometr, gyroskop

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion, 7,000 mAh Smart Battery
Doba nabití baterie	28hod

Mechanické

Rozměry	Šířka: 83mm, Výška: 227mm Délka: 42mm
Váha	498g

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Skladovací teplota	-30 až 70°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

