

Honeywell®

Honeywell Intermec CK75 terminál - chladírenské provozy, 1D/2D imager, NUM, Wi-Fi, BT, Android 6 GMS, ETSI



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB Host, USB Client
Paměť	2GB, 16 GB Flash
Operační systém	Android 7.0 GMS

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 5200 mAh, 3,7V
----------------	---

Mechanické

Rozměry	Šířka: 80mm, Výška: 237mm, Délka: 50mm
Váha	584g

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 60°C
Skladovací teplota	-30 až 60°C
Odolnost na nárazy	opakované pády z 2,4 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP67

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

