

## CP60 Odolný EDA, CE 6.0 R3, Laser, BT, Wi-Fi, GPS, IP67, QVGA, Camera, numerická kláv.

Odolný přenosný terminál CipherLab CP60 je průmyslový mobilní počítač navržený tak, aby byl co nejlepším pomocníkem pracovníkům v náročných podmínkách. Je konstruován pro drsné prostředí dopravy a logistiky, pro skladování, výrobu a použití v terénu. CP60 je mobilní počítač dostatečně robustní k tomu, aby vaši zaměstnanci mohli maximalizovat produktivitu využitím nejmodernějších technologií.

CipherLab CP60 je navržen speciálně pro aplikace v oblasti dopravy a logistiky, skladování, výroby a pochůzkových služeb. Řada CP60 má stupeň průmyslového krytí IP65/IP67 a odolá pádům z 2,4 m na beton, což zajistí jejich produktivitu v náročných prostředích. Výkonný 1 GHz procesor a velká paměť 512 MB SDRAM plus 4 GB flash umožňuje pracovníkům ukládat více dat a spustit další software při maximální rychlosti. CP60 je vybaven flexibilními bezdrátovými možnostmi komunikace 3.8g HSPA+, 802.11 a/b/g/n a Bluetooth® V2.1. S nástupem technologie 4G je CP60 je připraven adoptovat i možnost 4G LTE. Navigace GPS / AGPS, 5 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a možnost výběru typu čtečky čárového kódu ještě více rozšiřuje využitelnost tohoto přístroje.



### Hlavní vlastnosti mobilního počítače CipherLab CP60

- vysoký stupeň průmyslového krytí: IP67
- možnost výběru typu čtečky čárových kódů: laser, long range laser, 2D imager
- rychlý 1 GHz procesor a velká paměť 512 MB / 4 GB
- bohaté možnosti bezdrátového spojení: 3.8G HSPA+, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® V2.1, GPS
- fotoaparát 5 megapixel s automatickým zaostřováním

Propagační video:

YOUTUBE='7SseSnT2dCQ'



# Technický popis

|                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání            |                                                                                                                                                          |
| Typ displeje                        | 3,5" QVGA TFT Transflective LED                                                                                                                          |
| Operační systém                     | Windows® CE                                                                                                                                              |
| Klávesnice                          | numerická, s LED podsvícením                                                                                                                             |
| Symboliky 1D čárových kódů          | všechny standardní typy 1D-kódů                                                                                                                          |
| Symboliky 2D kódů                   | všechny standardní typy 2D-kódů                                                                                                                          |
| Paměť                               | 4GB Flash                                                                                                                                                |
| Paměť                               | 512MB DRAM                                                                                                                                               |
| Rozšiřující slot                    | Micro SD Card (SDHC)                                                                                                                                     |
| Indikace                            | Tři barevné LED diody, vibrace, reproduktor                                                                                                              |
| Komunikační rozhraní                | USB, RS232                                                                                                                                               |
| Vlastnosti WWAN                     | GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz                                                                                                     |
| Vlastnosti WLAN                     | IEEE 802.11 a/b/g/n, WLAN security: WEP, WPA: PSK, TKIP, WPA2: AES, PSK, WPA-1x: TKIP, EAP-TLS, PEAP, WPA2-1x: AES, EAP-TLS, PEAP, 802.1x: EAP-TLS, PEAP |
| Vlastnosti WPAN                     | Bluetooth® Class II v2.1 EDR                                                                                                                             |
| Profily bluetooth                   | A2DP, AOB, AVRCP, DUN, FTP, GOEP, GAP, SDP, SPP, OPP, HID, PAN, HSP                                                                                      |
| Navigace GPS                        | a-GPS                                                                                                                                                    |
| Bezdrátová komunikace               | GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, HSUPA, LTE, WCDMA                                                                                                         |
| Optické                             |                                                                                                                                                          |
| Snímač čárových kódů                | Laser                                                                                                                                                    |
| Fotoaparát                          | 5 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem                                                                                                           |
| Elektrické                          |                                                                                                                                                          |
| Hlavní baterie                      | Li-Ion 3600 mAh, 3,7V                                                                                                                                    |
| Napájení                            | dobíjitelný akumulátor Li-Ion                                                                                                                            |
| Výdrž hlavní baterie                | 10hod                                                                                                                                                    |
| Mechanické                          |                                                                                                                                                          |
| Váha                                | 516g                                                                                                                                                     |
| Prostředí                           |                                                                                                                                                          |
| Skladovací teplota                  | -30 až 70°C                                                                                                                                              |
| Provozní teplota                    | -20 až 50°C                                                                                                                                              |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 10 až 90%                                                                                                                                                |
| Průmyslové krytí                    | IP67                                                                                                                                                     |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95%                                                                                                                                                 |
| Odolnost na nárazy                  | 2000 otáček v bubnu z 1 m, opakované pády z 2,4 m na beton, 5 pádů na každou stranu                                                                      |
| Elektrostatická odolnost            | ±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem                                                                                                                           |
| Ostatní                             |                                                                                                                                                          |
| Certifikace                         | BSMI, CB, CCC, CE, FCC, MII, NCC, SRRC                                                                                                                   |
| Vývojové nástroje                   | Cipherlab C++/.NET, SDK to support Microsoft® Visual studio 2005, Microsoft® Visual Studio 2008                                                          |

Doporučený software

App-Lock, Kalipso Mobile Application Generator, Naurtech CETerm, SOTI MobiControl (vzdálená správa zařízení), Wavelink Avalanche, Wavelink Terminal Emulators, Backup Utility, Button Assignment, GPS Viewer, Push-to-talk, Signature Capture, CipherLab SmartShell, CipherLab MIRROR Browser, Codeware MOBILE OPERATOR, Codeware MOBILE SALE, Codeware MOBILE STORE, Codeware MOBILE ASSET

Volitelné příslušenství

nabíječka baterií, brašna s opaskem, komunikační a dobíjecí jednotka, pistolová rukojeť, ochranný obal

**CODEWARE, s.r.o.**

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

