

Honeywell®

Dolphin CT50 - Windows 10 IoTME, WiFi, 2GB/16GB, 8MP kamera, BT, NFC

Zjednodušte si život. Mobil i čtečka v jednom zařízení. Dolphin CT50 od společnosti Honeywell je mobilní terminál, který maximalizuje efektivitu a možnosti sběru dat v podnikových aplikacích. S podporou operačních systémů Windows® nebo Android™ uspokojí i náročné zákazníky, kteří pracují v terénu. Zároveň urychlí také celkovou flexibilitu obchodních činností a sníží celkové náklady na vlastnictví.

Nejmodernější technologie usnadňují přenosy velkých souborů a vzdálený přístup k podnikovým aplikacím, což umožňuje efektivně řídit širokou škálu úkolů v rámci celého prodejního cyklu. Mobilní pracovníci jsou navíc díky vysoké životnosti baterie neustále připojeni k aktuálním informacím, jako jsou stavy objednávek, skladovost zásob apod.



Tento elegantní mobilní terminál s kapesním designem je optimalizován pro použití v terénu, má speciální displej viditelný na přímém slunečním záření a funguje i při zadávání dat v rukavicích. Tím šetří čas i minimalizuje zadávání chybných údajů.

Mobilní terminál Honeywell Dolphin CT50 byl speciálně navržen pro použití v terénu a nalezne uplatnění především v maloobchodě, dopravě a logistice, ale rovněž i ve službách.

Klíčové vlastnosti terminálu CT50:

- vhodný do náročného průmyslového prostředí
- průmyslové krytí IP67
- výhody dotykového smarthonu
- elegantní a kapesní design
- jedinečný skenovací výkon
- 2D imager

Obsah balení:

YOUTUBE="Z7vGVjsSHus"



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Operační systém	Windows® Embedded Handheld 10
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Paměť	2GB , 16 GB Flash
Typ CPU	Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core 2,26 GHz
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, WiFi, NFC, GSM, GPRS, EDGE
Typ displeje	4,7" HD color LCD , s podsvícením
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Profily bluetooth	HFP, PBAP, A2DP, OPP, AVRCP
Optické	
Rozlišení	1280x720 px
Fotoaparát	8 MPix, s automatickým ostřením
Senzory	akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor, gyroskop, magnetometr
Elektrické	
Hlavní baterie	Li-Ion 4040 mAh, 3,6V
Výdrž hlavní baterie	12hod
Mechanické	
Váha	342g
Rozměry	Šířka: 82.5mm, Výška: 160mm Délka: 19mm
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Průmyslové krytí	IP67
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

