

## Stacionární snímač čárových 1D, 2D kódů Matrix 210N WVGA-FAR-25P-ST

Datalogic Matrix 210N™ je ultrakompaktní průmyslový 2D snímač s vynikající schopností čtení, malými rozměry a vysokou hodnotou průmyslového krytí IP65, vhodný pro elektrotechnický, automobilový, farmaceutický či potravinářský průmysl.

Datalogic Matrix 210N™ nabízí extrémní čtecí výkon v ultrakompaktním těle zařízení. Díky snímači WVGA a flexibilnímu osvětlovači dokáže zachytit až 60 snímků za sekundu a nabízí tak špičkové funkce pro čtení čárových kódů. Bezkonkurenční dekodovací knihovny běžící na vysokorychlostní hardwarové platformě umožňují velmi vysokou rychlost dekodování a vynikající výkon. Vysoká propustnost systému zajišťuje celkovou efektivitu výroby. Kompaktní rozměry tohoto zařízení umožňují snadnou instalaci i ve stísněných prostorech.



### Klíčové vlastnosti:

- Vynikající dekodovací schopnost pro DPM a standardní kódy 1D & 2D
- Ultra rychlé snímání obrazu pro vysokorychlostní linky
- X-PRESS™ pro snadné a intuitivní nastavení
- Průmyslová ochrana: ESD-safe, YAG, IP65



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | RS232                                                |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                      |
| Symboliky 2D kódů          | Data Matrix, QR code, Micro QR Code, MaxiCode, Aztec |
| Indikace                   | 7 LEDs , bzučák                                      |

## Optické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Rozlišení      | 780x480 WVGA         |
| Rychlost čtení | 60 snímků za vteřinu |
| Světelný zdroj | modrá LED            |

## Elektrické

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Napájení | 10 VDC ~ 30 VDC |
|----------|-----------------|

## Mechanické

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Rozměry  | Šířka: 50mm, Výška: 25mm Délka: 45mm |
| Váha     | 204g                                 |
| Materiál | hliník                               |

## Prostředí

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní teplota   | 0 až 50°C   |
| Skladovací teplota | -20 až 70°C |
| Průmyslové krytí   | IP65        |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

