

## DS2278 - bezdrátový snímač 1D/2D kódů do zdravotnictví, USB KIT, světlý

Řada snímačů Zebra DS2200 pro zdravotnictví je navržena tak, aby zvyšovala produktivitu práce. Bezdrátový snímač DS2278 nabízí kvalitní čtení 1D a 2D kódů za přijatelnou cenu. Díky exkluzivní PRMZ technologii je snímač schopný zachytit nekvalitní a špatně čitelné kódy hned napoprvé. Odolné pouzdro je vhodné pro pravidelnou dezinfekci, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů.

Zachyťte různou škálu čárových kódů běžně používaných ve zdravotnictví – od kódů na náramcích pacientů, léčivých až po kódy na zkumavkách a dalším zdravotnickým materiálu. Předem nakonfigurovaný snímač je připraven k použití ihned po vybalení z krabice. Díky automatické detekci rozhraní stačí snímač zapojit a ihned můžete začít načítat kódy.



### Klíčové vlastnosti:

- možnost skenovat i poškozené čárové kódy díky exkluzivní Zebra PRMZ technologii
- možnost čistit běžnými čisticími a dezinfekčními prostředky používanými ve zdravotnictví
- aplikace 123Scan, Scanner Management Service (SMS), Scanner SDK
- volba tichého režimu - ztlumení pípání, skenování je indikováno pouze blikáním iluminace
- výdrž baterie po 14 hodin
- Wi-Fi Friendly Mode
- záruka 3 roky



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Klávesnice	podporuje přes 90 mezinárodních klávesnic
Vlastnosti WPAN	Standard Bluetooth Version 4.0 with BLE: Class 2 33 ft. (10.0m), Serial Port and HID Profiles; output power adjustable down from 2.0 dBm in 8 Steps
Indikace	Direct Decode Indicator, Good Decode LEDs, Rear View LEDs, bzučák
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, Code 128, Code 11, Codabar, MSI, Plessey, UPC/EAN, Korean 3 of 5, Italy Pharma Code, GS1-DataBar
Symboliky 2D kódů	Složené kódy, PDF417, TLC-39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR code , Han Xin, Postal Codes
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®

## Optické

Hloubka čtecího pole	0 - 368 mm
Maximální šikmý úhel	65%
Maximální úhel sklonu	65%
Rozlišení	640 x 480 pixels
Světelný zdroj	Aiming Pattern: Linear 624nm Amber LED
Minimální hodnota PCS	15%

## Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 2400 mAh
Napájení	4.5 to 5.5 VDC Host Powered; 4.5 to 5.5 VDC External Power Supply

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 66mm, Výška: 90mm Délka: 175mm
Váha	214g
Barva	bílá

## Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,5 m na beton , 250 otáček v bubnu z 0,5 m
Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

