CODEWARE
no more searching

ZEBRA

DS3608-DP Průmyslová čtečka čárových a 2D kódů, DPM, USB KIT

Bezkonkurenční robustní design, skenovací výkon a ovladatelnost! Zebra DS3608-DP z řady ultra odolných snímačů přečte bleskově a spolehlivě téměř jakýkoli 1D a 2D kódy z nejrůznějších povrchů a je tím pravým pomocníkem do nejnáročnějších provozů.

Zebra DS3608-DP je ultra odolný snímač, který vyniká bleskurychlým zachycením kódů, ať už jsou poškozené, špinavé či špatně vytištěné. Jeho konstrukce je až o 23% odolnější než u ostatních snímačů v této třídě. Byl speciálně navržen pro používání v náročných průmyslových provozech a díky odolnosti vůči extrémně nízkým teplotám lze zařízení použít i v mrazících boxech. Aplikace od společnosti Zebra Vám navíc usnadní jeho správu, můžete jej dálkově konfigurovat a upgradovat.



Klíčové vlastnosti:

- nabízí více možností snímání k bezchybnému zachycení kódů
- snímá i tzv. DPM (Direct Part Marking) kódy
- téměř nezničitelná konstrukce, vydrží pod vodou až 30 min
- aplikace 123Scan2, Scanner Management Service (SMS), Scanner SDK



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Indikace	LED , bzučák, vibrace
Symboliky 1D čárových kódů	Code 128, Code 93, Code 39, Codabar, Code 11, MSI, Plessey, GS1-DataBar, Base 32, Korean 3 of 5, UPC/EAN, Postcode
Symboliky 2D kódů	PDF417, MicroPDF417, Složené kódy, TLC-39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR code, Micro QR Code, OCR-A, OCR-B
Komunikační rozhraní	USB
Optické	
Rozlišení	1280x960 px
Hloubka čtecího pole	0-147 mm
Maximální šikmý úhel	60%
Maximální úhel sklonu	60%
Minimální hodnota PCS	15%
Světelný zdroj	warm white LEDs 2x , Ring of Red 634 nm LEDs, Aimer 655 nm Laser
Elektrické	
Spotřeba v klidu	100mA
Spotřeba v provozu	360mA
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3100 mAh
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 76mm, Výška: 185mm Délka: 132mm
Váha	304g
Prostředí	
Provozní teplota	-30 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí	IP67
Maximální okolní osvětlení	108000lux
Elektrostatická odolnost	±20kV vzduchem, ±10kV kontaktně
Odolnost na nárazy	5000 otáček v bubnu z 1 m, opakované pády z 2,4 m na beton



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/