

Zebra DS3678-DP - Průmyslový bezdrátový snímač 1D/2D kódů, DPM, USB KIT

Bezkonkurenční robustní design, skenovací výkon a ovladatelnost! Zebra DS3678-DP z řady ultra odolných snímačů přečte bleskově a spolehlivě téměř jakýkoli 1D a 2D kódy z nejrůznějších povrchů a je tím pravým pomocníkem do nejnáročnějších provozů.

Zebra DS3678-DP je ultra odolný bezdrátový snímač, který vyniká bleskurychlým zachycením kódů, ať už jsou poškozené, špinavé či špatně vytištěné. Jeho konstrukce je až o 23% odolnější než u ostatních snímačů v této třídě. Byl speciálně navržen pro používání v náročných průmyslových provozech a díky odolnosti vůči extrémně nízkým teplotám lze zařízení použít i v mrazících boxech. Aplikace od společnosti Zebra Vám navíc usnadní jeho správu, můžete jej dálkově konfigurovat a upgradovat.



Klíčové vlastnosti:

- nabízí více možností snímání k bezchybnému zachycení kódů
- snímá i tzv. DPM (Direct Part Marking) kódy
- Wi-Fi Friendly Mode brání jakémukoliv nežádoucímu rušení s vaší stávající Wi-Fi sítí
- téměř nezníčitelná konstrukce, vydrží pod vodou až 30 min
- aplikace 123Scan2, Scanner Management Service (SMS), Scanner SD



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Indikace	LED, bzučák, vibrace
Komunikační rozhraní	USB, Bluetooth
Symboliky 1D čárových kódů	Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, Base 32, Korean 3 of 5, Plessey, MSI, Postcode
Symboliky 2D kódů	Aztec, Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, OCR-A, OCR-B, Složené kódy, TLC-39, Micro QR Code, QR code, MaxiCode
Optické	
Světelný zdroj	warm white LEDs 2x Ring of Red 634 nm LEDs, Aimer 655 nm Laser
Hloubka čtecího pole ?	0 - 147 mm
Rozlišení	1280x960 px
Maximální šikmý úhel	60%
Maximální úhel sklonu	60%
Minimální hodnota PCS	15%
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3100 mAh
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 76mm, Výška: 185mm, Délka: 143mm
Váha	402g
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Maximální okolní osvětlení	108000lux
Odolnost na nárazy	5000 otáček v bubnu z 1 m, opakované pády z 2,4 m na beton
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí ?	IP67

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

