CODEWARE
no more searching

Honeywell

ScanPal EDA70 - odolný tablet se čtečkou 1D/2D, Android, WWAN

Honeywell ScanPal EDA70 je elegantní, lehký, 7 " robustní tablet s funkcemi mobilního terminálu, fungující na platformě Android™. Je ideální pro pracovní postupy vyžadující intenzivní skenování, spolehlivý přístup ke komunikaci a informacím a pro plynulé zpracování více úloh.

ScanPal EDA70 společnosti Honeywell je robustní 7 "tablet pro podnikové účely, který poskytuje připojení v reálném čase, rychlé možnosti sběru dat a podnikovou úroveň spolehlivosti a ochrany. Je to ideální pomocník pro pracovníky, kteří vyžadují skutečnou mobilní kancelář se spolehlivou komunikací a přístupem k informacím, aby mohli bez problémů zadávat objednávky, kontrolovat zásoby, vyhledat stav objednávky nebo skenovat položky určené k dodání. Zařízení je vybaveno rychlým procesorem, snímačem 1D a 2D kódů a vestavěnou kamerou. Disponuje dostatečnou životností baterie, která vydrží více než celou směnu.



Klíčové vlastnosti:

- Výkonný, flexibilní operační systém Android
- Snadné použití integrované čtečky čárových kódů
- Velký dotykový displej s vysokou odolností lze používat i mokrýma rukama
- Odolné robustní provedení s hodnotou krytí IP64

Balení obsahuje pouze samotný tablet. Nutno dokoupit příslušenství.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Bezdrátová komunikace	LTE, Bluetooth®, NFC, WiFi
Rozšiřující slot	Micro SIM slot, Micro SD Card (SDHC)
Navigace GPS	BeiDou, GLONASS
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Typ displeje	7" HD 1280x720px , barevný LCD s podsvícením
Zvuk	reproduktor , Bluetooth wireless headset support
Ovládání	ovládání hlasitosti, ON/OFF, barevný dotykový LCD panel, skenovací tlačítko
Typ CPU	1.2 GHz Qualcomm MSM8916 quad-core
Operační systém	Android
Paměť	2GB RAM/16 GB Flash
Optické	
Snímač čárových kódů	2D Imager
Fotoaparát	5 MPix
Senzory	světelný senzor, akcelerometr, proximity senzor
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 4000 mAh, 3,8V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 118mm, Výška: 21mm Délka: 214mm
Váha	550g
Prostředí	
Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Odolnost na nárazy	pád z 1,2 m na beton, 200 otáček v bubnu z 0,5 m
Průmyslové krytí	IP64
Elektrostatická odolnost	±12kV vzduchem, ±8kV kontaktně



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/