

Gryphon GD4430: snímač 1D/2D kódů, USB, černý

Ruční čtečka čárových kódů Datalogic Gryphon GD4430 kombinuje pokročilé čtení 2D kódů s technologií snímání pohybu, výsledkem tak je uživatelsky přívětivé zařízení s vynikajícím výkonem. Série Gryphon™ 4000 představuje prémiovou třídu z kolekce Datalogic čteček pro běžné použití.



Čtečka Datalogic Gryphon GD4430 nabízí elegantní čtení všech běžných 1D, 2D, poštovních, skladových a kobinovaných (PDF417) kódů. Uživatelské pohodlí je zvyšováno díky neblinkajícím červeným snímacím paprskům. Světlo je tak mnohem méně agresivní vůči očím ve srovnání s konkurenčními zařízeními. Rámeček ze 4 rohových obrazových bodů přesně vymezuje oblast, která je snímána. Středový křížek pak určuje střed různých 2D kódů. Technologie detekce pohybu Datalogic Motionix™ automaticky přepíná mezi ručním a stacionárním režimem.

Hlavní vlastnosti čtečky čárových kódů Datalogic gryphon 4430:

- všesměrové čtení
- dobře viditelný 4bodový zaměřovač
- dekóduje 1D, 2D, poštovní, vrstvené a složené kódy
- snímání obrazů/dokumentů
- příjemné osvětlení pro uživatele
- vysoká tolerance pohybu



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Poštovní kódy	Australian, British, China, Planet Code, KIX (Netherlands), Japanese, Korea, Postnet
Komunikační rozhraní	USB, RS232

Optické

Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Snímač čárových kódů	2D Imager

Elektrické

Spotřeba v klidu	0.325W
Spotřeba v provozu	160mAh

Mechanické

Rozměry	Šířka: 100mm, Výška: 71mm Délka: 181mm
Váha	195g
Barva	černá

Prostředí

Odolnost na nárazy	pád z 1,8 m na beton
Průmyslové krytí	IP52
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

Ostatní

Záruka	5 let
Certifikace	RoHS, IEC 60825-1: Class 2

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

