CODEWARE
no more searching

OPTICON

# H27 - mobilní terminál, 2D, WIFI, BT, Android, GPS, NFC

Značka Opticon rozšířila mobilním terminálem H-27 své již tak bohaté portfolio chytrých mobilních zařízení. Přístroj s funkčností PDA a elegantním vzhledem je mimořádně vhodný pro mobilní zaměstnance vyžadující efektivní přenos nejrůznějších druhů informací mimo kancelář. Funkce Hot-swap umožňuje výměnu vybité baterie bez přerušení práce.

Opticon H-27 je mobilní terminál s operačním systémem Android. Díky svým konstrukčním vlastnostem je vysoce odolný a ve spojení s širokou funkčností umožňuje pracovníkům v terénu efektivní sběr i distribuci dat.

**Klíčové vlastnosti:**

- Android 4.2.2
- podpora českého jazyka
- Google play
- displej Gorilla Glass
- vysokokapacitní batrie
- vlastnost hot-swap pro výměnu baterie

- IP krytí 65, odolnost při pádu z 1,5 m.

YOUTUBE='yYdiv-lOB8A'

# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Vlastnosti WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Ovládání | programovatelná tlačítka, skenovací tlačítko, ovládání hlasitosti, ON/OFF |
| Operační systém | Android |
| Indikace | 2 LED (červená/zelená), vibrace |
| Rozšiřující slot | Micro SD Card (SDHC) |
| Paměť | 8GB Flash NAND, DDR2 1GB SDRAM and microSD up to 32GB |
| Vlastnosti WWAN | GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Vlastnosti WPAN | Bluetooth® v4.0 |
| Navigace GPS | a-GPS |
| Typ displeje | 4,3" TFT LCD |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Symboliky 2D kódů | všechny standardní typy 2D-kódů |
| Bezdrátová komunikace | NFC, Bluetooth®, GPS, WiFi, GSM, GPRS, EDGE |
| **Optické** | |
| Snímač čárových kódů | 2D Imager |
| Senzory | akcelerometr, magnetometr, gyroskop, fotometr, proximity senzor |
| Fotoaparát | 5 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem |
| **Elektrické** | |
| Výdrž hlavní baterie | 8hod |
| Doba nabití baterie | 2hod |
| Hlavní baterie | Dobíjitelná Li-Ion baterie 2860 mAh, 3,7V |
| **Mechanické** | |
| Rozměry | Šířka: 77mm, Výška: 19mm Délka: 147mm |
| Barva | černá |
| Váha | 244g |
| **Prostředí** | |
| Průmyslové krytí | IP65 |
| Provozní teplota | 0 až 50°C |

**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/