

OPTICON

H32 mobilní terminál, 1D, WEC 7, WLAN, BT, numerická kl.

Opticon H32 je chytrý, sofistikovaný terminál, který běží na systému Windows Embedded Compact 7. Umožňuje skenovat čárové kódy, tak přenosy dat v reálném čase. Bez ohledu na to, jak složitý úkol si pro Opticon H32 vymyslíte, on ho splní.

Terminál H32 je lehký, přehledný a je určen pro každodenní použití v mnoha aplikacích jako je např. sběr dat, sledování majetku, nebo řízení cen a zásob. H-32 nabízí několik možností komunikace, jako je Bluetooth V2.1 + EDR, Wi-Fi, IEEE 802.11 a / b / g / n, USB a OTG. Dalšími přednostmi jsou jeho cena, dostupnost, nebo užší 26 tlačítková numerická klávesnice.



Klíčové vlastnosti terminálu Opticon H32:

- průmyslové krytí IP54, odolnost na nárazy z 1,5 m na beton
- operační systém Windows Embedded Compact 7
- čtení 1D i 2D čárových kódů dle typu terminálu
- 2,8" QVGA dotykový displej s LED podsvícením
- komunikační rozhraní Bluetooth V2.1 + EDR, Wi-Fi, IEEE 802.11 a / b / g / n, USB a OTG
- odolný mobilní terminál vybaven ergonomickým designem

Opticon H32 1D Laserový odolný terminál - unboxing:

YOUTUBE='luoYnr0bQj8'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, WiFi
Symboliky 2D kódů	Složené kódy, MicroPDF417, PDF417
Komunikační rozhraní	USB, micro USB
Indikace	2 LED (červená/zelená), vibrace, reproduktor
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
Typ displeje	2,8" QVGA TFT LCD Transflective barevný, s LED podsvícením
Operační systém	Windows® Embedded Compact 7
Klávesnice	24 kláves, s podsvícením
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Paměť	256MB DRAM

Optické

Rychlost čtení	100scan/s
----------------	-----------

Mechanické

Barva	černá
Váha	195g
Rozměry	Šířka: 64mm, Výška: 143mm Délka: 28mm

Prostředí

Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 80%
Průmyslové krytí	IP54
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	20 až 90%
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní teplota	-10 až 50°C

Ostatní

Záruka	1 rok
Certifikace	CE, FCC

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

