

Honeywell®

Honeywell HF680 Orbit, stolní všesměrová čtečka 1D/2D, USB, černá

Všesměrový snímač Orbit HF680 představuje dokonalou kombinaci cenové dostupnosti, výkonu a stylu. Snadno přečte 1D a 2D kódy z mobilních telefonů, rozmazané či poškozené kódy.

Klíčové vlastnosti:

- nadčasový design
- podpora plnohodnotné češtiny
- vysoký čtecí výkon
- uživatelsky příjemné LED osvětlení
- čtení kódů z LCD a QLED obrazovek
- dlouhá životnost - 40 000 hod provozu
- snadno nastavitelný, uživatelsky přívětivý



YOUTUBE='O2yZb819pBw'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

| | |
|----------------------------|--|
| Indikace | 360°LED Indicator "good/bad read" , bzučák |
| Komunikační rozhraní | USB |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Symboliky 2D kódů | všechny standardní typy 2D-kódů, DotCode |

Optické

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Hloubka čtecího pole | 0 - 300 mm |
| Rozlišení | 1280 x 800 pixel |
| Maximální šikmý úhel | 70% |
| Maximální úhel sklonu | horizontal: 47°, vertical: 30° |
| Minimální hodnota PCS | 20% |

Elektrické

| | |
|--------------------|---------------|
| Napájení | 5 VDC ± 0,5 V |
| Spotřeba v klidu | 170mA |
| Spotřeba v provozu | 400mA |

Mechanické

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 88mm, Výška: 139mm Délka: 85mm |
| Váha | 278g |
| Barva | černá |

Prostředí

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Provozní teplota | -10 až 40°C |
| Skladovací teplota | -40 až 60°C |
| Maximální okolní osvětlení | 100000lux |
| Odolnost na nárazy | pád z 1 m na beton |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95% |

Ostatní

| | |
|--------|--------|
| Záruka | 3 roky |
|--------|--------|

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

