

# Honeywell®

## Xenon XP 1950g čtečka čárových a 2D kódů, SR, USB KIT

Extrémní výkon a spolehlivost! Honeywell Xenon™ XP 195x kvůli dvěma snímačům (snímač pro krátké a snímač pro dlouhé čtení). Ve variantě RS 232 je kompatibilní s systémem POHODA. Jedním stiskem dokážete přečíst například i 20 QR kódů, čtečka má funkci: hromadné čtení čárových kódů Multiple Symbols. Při testování v CODEWARE se potvrdilo kvalitní čtení i poškozených kódů a kódů z lesklého materiálu (testováno na autobateriích). DRH (Disinfectant-Ready Housing) verze zařízení jsou vyrobeny z bytelnějších materiálů, aby odolaly častému čištění a dezinfekci chemickými prostředky a jsou tak vhodné do zdravotnictví.

Honeywell Xenon XP 195x určený především pro maloobchod, logistiku, dopravu a zdravotnictví si při čtení nevybírá - spolehlivě čte vybledlé a poškozené čárové kódy. To usnadňuje práci, zlepšuje výkon a především dává zaměstnancům a zákazníkům jednu věc: více času.



Čtení kódů z displejů či chytrých telefonů je samozřejmostí. Díky vysoké přesnosti a dobrému dosahu se snižuje zátěž pracovníků, takže se již nemusí ohýbat, aby naskenovali výrobky na spodních policích. Xenon XP 195x je zcela zpětně kompatibilní s řadou Xenon 190x a jejím příslušenstvím - což vede k nižším nákladům na vlastnictví.

### Klíčové vlastnosti:

- nový 1 megapixelový imager (gen 7.1) a procesor 800mhz pro vynikající výkon při skenování
- čte 2 x rychleji než předcházející model Xenon 1900g
- snadno čte i ty nejhůře čitelné a poškozené kódy
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím z přechozí řady
- verze HD čte [DotCode](#)

Test čtení špatně čitelných čárových kódů - značení průmyslových LiPol baterií

YOUTUBE='G3owPU9u4Uo'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | USB                                                |
| Indikace                   | Good Decode LEDs. Rear View LEDs , bzučák, vibrace |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů, Digimarc          |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů                    |

## Optické

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Hloubka čtecího pole  | 0 - 822 mm |
| Snímač čárových kódů  | 2D Imager  |
| Minimální hodnota PCS | 20%        |
| Maximální úhel sklonu | 45°        |
| Maximální šikmý úhel  | 65°        |

## Elektrické

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Napájení | 2.5W (500 mA @ 5V DC) |
|----------|-----------------------|

## Mechanické

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Rozměry                | Šířka: 64mm, Výška: 165mm Délka: 99mm |
| Váha                   | 160g                                  |
| Maximální úhel otočení | 360°                                  |

## Prostředí

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Provozní teplota                  | 0 až 50°C                                             |
| Skladovací teplota                | -40 až 70°C                                           |
| Elektrostatická odolnost          | ±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně                        |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95%                                              |
| Odolnost na nárazy                | 2000 otáček v bubnu z 0,5 m, 50 pádů z 1,8 m na beton |
| Průmyslové krytí                  | IP41                                                  |
| Maximální okolní osvětlení        | 100000lux                                             |

## Ostatní

|        |       |
|--------|-------|
| Záruka | 5 let |
|--------|-------|

### CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

