

# Honeywell®

## Honeywell Xenon 1950g - snímač čárových a 2D kodů, černý, HD, USB KIT

Extrémní výkon a spolehlivost! Honeywell Xenon™ XP 195x je další generace snímačů Honeywell udávající standard v oblasti ručních snímačů. Xenon XP 1950g nabízí vynikající výkon při skenování, snadno zachytí i ty nejobtížnější čitelné nebo poškozené čárové kódy. Model 195Xg HD vyhovuje Evropské tabákové směrnici a čte DotCode!

Honeywell Xenon XP 195x určený především pro maloobchod, logistiku, dopravu a zdravotnictví si při čtení nevybírá - spolehlivě čte vybledlé a poškozené čárové kódy. To usnadňuje práci, zlepšuje výkon a především dává zaměstnancům a zákazníkům jednu věc: více času.



Čtení kódů z displejů či chytrých telefonů je samozřejmostí. Díky vysoké přesnosti a dobrému dosahu se snižuje zátěž pracovníků, takže se již nemusí ohýbat, aby naskenovali výrobky na spodních policích. Xenon XP 195x je zcela zpětně kompatibilní s řadou Xenon 190x a jejím příslušenstvím - což vede k nižším nákladům na vlastnictví.

### Klíčové vlastnosti:

- nový 1 megapixelový imager (gen 7.1) a procesor 800mhz pro vynikající výkon při skenování
- čte 2 x rychleji než předcházející model Xenon 1900g
- snadno čte i ty nejhůře čitelné a poškozené kódy
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím z přechozí řady
- verze HD čte [DotCode](#)



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Indikace	Good Decode LEDs. Rear View LEDs, bzučák, vibrace
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů, DotCode

## Optické

Hloubka čtecího pole ?	0 - 604 mm
Maximální šikmý úhel	65°
Maximální úhel sklonu	45°
Snímač čárových kódů	2D Imager
Minimální hodnota PCS	20%

## Elektrické

Napájení	2.5W (500 mA @ 5V DC)
----------	-----------------------

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 64mm, Výška: 165mm, Délka: 99mm
Váha	160g
Maximální úhel otočení	360°

## Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na nárazy	2000 otáček v bubnu z 0,5 m, 50 pádů z 1,8 m na beton
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně
Průmyslové krytí ?	IP41

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

