

Honeywell®

Xenon XP 1952g bezdrátová čtečka čárových a 2D kódů, SR, USB Kit, DRH, Battery-Free

Extrémní výkon a spolehlivost! Honeywell Xenon™ XP 195x kvůli dvěma snímačům (snímač pro krátké a snímač pro dlouhé čtení). Ve variantě RS 232 je kompatibilní s systémem POHODA. Jedním stiskem dokážete přečíst například i 20 QR kódů, čtečka má funkci: hromadné čtení čárových kódů Multiple Symbols. Při testování v CODEWARE se potvrdilo kvalitní čtení i poškozených kódů a kódů z lesklého materiálu (testováno na autobateriích). DRH (Disinfectant-Ready Housing) verze zařízení jsou vyrobeny z bytelnějších materiálů, aby odolaly častému čištění a dezinfekci chemickými prostředky a jsou tak vhodné do zdravotnictví.

Honeywell Xenon XP 195x určený především pro maloobchod, logistiku, dopravu a zdravotnictví si při čtení nevybírání - spolehlivě čte vybledlé a poškozené čárové kódy. To usnadňuje práci, zlepšuje výkon a především dává zaměstnancům a zákazníkům jednu věc: více času.



Čtení kódů z displejů či chytrých telefonů je samozřejmostí. Díky vysoké přesnosti a dobrému dosahu se snižuje zátěž pracovníků, takže se již nemusí ohýbat, aby naskenovali výrobky na spodních policích. Xenon XP 195x je zcela zpětně kompatibilní s řadou Xenon 190x a jejím příslušenstvím - což vede k nižším nákladům na vlastnictví.

Klíčové vlastnosti:

- nový 1 megapixelový imager (gen 7.1) a procesor 800mhz pro vynikající výkon při skenování
- čte 2 x rychleji než předcházející model Xenon 1900g
- snadno čte i ty nejhůře čitelné a poškozené kódy
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím z přechozí řady
- verze HD čte [DotCode](#)

Test čtení špatně čitelných čárových kódů - značení průmyslových LiPol baterií

YOUTUBE='G3owPU9u4Uo'

Honeywell Xenon XP 1952g bezdrátová čtečka čárových a 2D kódů, nastavení češtiny a multiple symbols

YOUTUBE='5hubnOeV_V4'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

| | |
|----------------------------|--|
| Komunikační rozhraní | USB |
| Bezdrátová komunikace | Bluetooth® |
| Indikace | Good Decode LEDs. Rear View LEDs , bzučák, vibrace |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů, Digimarc |
| Symboliky 2D kódů | všechny standardní typy 2D-kódů |

Optické

| | |
|-----------------------|------------|
| Hloubka čtecího pole | 0 - 822 mm |
| Snímač čárových kódů | 2D Imager |
| Minimální hodnota PCS | 20% |
| Maximální úhel sklonu | 45° |
| Maximální šikmý úhel | 65° |

Elektrické

| | |
|----------|-----------------------|
| Napájení | 2.5W (500 mA @ 5V DC) |
|----------|-----------------------|

Mechanické

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Barva | černá |
| Rozměry | Šířka: 64mm, Výška: 165mm Délka: 99mm |
| Váha | 160g |
| Maximální úhel otočení | 360° |

Prostředí

| | |
|-----------------------------------|---|
| Provozní teplota | 0 až 50°C |
| Skladovací teplota | -40 až 70°C |
| Elektrostatická odolnost | ±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95% |
| Odolnost na nárazy | 2000 otáček v bubnu z 0,5 m, 50 pádů z 1,8 m na beton |
| Průmyslové krytí | IP41 |
| Maximální okolní osvětlení | 100000lux |

Ostatní

| | |
|--------|-------|
| Záruka | 5 let |
|--------|-------|

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

