

Honeywell®

Odolný mobilní terminál CT45XP, WLAN, SR, Android, GMS, 6GB/64GB, USB-C, kamera, IP68

Mobilní terminál CT45/45XP patří mezi všestranné a komplexní mobilní počítače pro dosažení maximální pracovní produktivity. Je postavený na platformě Mobility Edge™, posiluje tím své zabezpečení a prodlužuje svůj životní cyklus. Řada CT45/45XP je určena pro podniky, které investují do sofistikovaných řešení a chtějí trvanlivou, stabilní a bezpečnou platformu.

Mobilní terminály Honeywell CT45/45XP jsou oproti předchozím modelům CT40/40XP odolnější a nabízí větší vnitřní paměť.



Elegantní a odolný design, baterie vyměnitelná za provozu - WARM SWAP - a funkce Device Finder pro snadnou lokalizaci ztraceného zařízení pomáhají předcházet prostojům na pracovišti. Díky tomu chrání vaše investice a zajišťuje efektivnější provoz.

Modely vybavené snímačem FlexRange dokáží zachytit čárové kódy ze vzdálenosti od několika centimetrů až do 10 metrů.

Řada produktů CT45/45XP je zpětně kompatibilní s nabíječkami k CT40 a univerzálními dokovacími stanicemi pro baterie. Zařízení mohou být nasazovány do aut pomocí CT40 Vehicle Dock, možnost UHF RFID modulu IH40.

Klíčové vlastnosti:

- odolný a elegantní design
- přední 8 MPix fotoaparát pro videohovory, zadní 13 MPix pro kvalitní fotografie
- platforma Mobility Edge zajišťuje aktuální verzi OS Android po dobu 10 let
- špičková podpora i v budoucnosti
- optimální výkon a konektivita
- bezkonkurenční skenovací výkon
- funkce Device Finder
- Warm Swap baterie s inteligentní správou



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Rozšiřující slot	microSD card up to 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-compliant)
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, GPS, NFC, WiFi
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax and 2*2 MU-MIMO
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ CPU	Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2.0GHz
Ovládání	ovládání hlasitosti, ON/OFF , PTT tlačítko, levé/pravé skenovací tlačítko
Navigace GPS	a-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS
Vlastnosti WPAN	Bluetooth®: V5.1 Bluetooth and BLE, 2nd BLE
Typ displeje	5" Full HD, 1920 x 1080, LED with backlight
Operační systém	Android 11
Paměť	6GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Komunikační rozhraní	USB OTG supported via I/O ports, USB 3.0 is supported via USB Type C
Zvuk	3.5 mm jack (pouze Wi-Fi version), PTT, VoIP ready, reproduktor, HAC-compliant
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů

Optické

Snímač čárových kódů	2D Imager Honeywell S0703 1D/2D
Hloubka čtecího pole	40 mm ~ 800 mm
Fotoaparát	13 MPix, 8 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem
Senzory	akcelerometr, barometr, proximity senzor, světelný senzor, gyroskop, magnetometr, e-kompas

Elektrické

Doba nabití baterie	3 hodiny
Výdrž hlavní baterie	12 hodin
Hlavní baterie	Li-Ion 4020 mAh, 3,85V , smart baterie s integrovanými diagnostickými nástroji, Warm Swap

Mechanické

Váha	282g
Rozměry	Šířka: 79mm, Výška: 163mm Délka: 19.2mm

Prostředí

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

