

Honeywell®

Honeywell Dolphin CT60 - 2D, Android 7, WLAN, NFC, Camera, warm swap

Robustní Dolphin™ CT60 je ideální pro podniky vyžadující sběr dat bez omezení produktivity s připojením kdekoli a kdykoliv. Vyhovuje nové tabákové směrnici - čte DotCode!

Honeywell Dolphin CT60 je vybaven funkcemi, které udržují pracovníky stále propojené a produktivní po celý den. Pokročilá průmyslová špičková síťová konektivita usnadňuje velké přenosy souborů, streamování videa a rychlý vzdálený přístup k podnikovým aplikacím s dostatečným množstvím energie, aby vydržela po celou dobu směny. Rychlé a přesné skenování 1D a 2D kódů i snímání dat je možné na většině poškozených či špatně vytištěných kódů. Jako zařízení Android™ Enterprise Recommended budete mít podporu pro více verzí operačního systému Android. To vám umožní spravovat podnikovou mobilitu s nižšími náklady a menším rizikem než v minulosti.



Hlavní vlastnosti:

- platforma Mobility Edge
- Android Enterprise Recommended
- špičková podpora i v budoucnosti
- optimální výkon a konektivita
- bezkonkurenční skenovací výkon
- robustní, ergonomický design
- [čte DotCode](#)

Funkce WARM SWAP:

Možnost výměny baterie během 1 minuty bez ztráty dat



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	3GBDDR4 RAM, 32GB Flash
Typ CPU	Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core 2,2 GHz
Symboliky 2D kódů	DotCode, všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	4.7" HD, 1280x720 px, LCD with backlight
Operační systém	Android
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC reader, WiFi, LTE
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Optické	
Senzory	světelný senzor, proximity senzor, akcelerometr, gyroskop, magnetometr
Snímač čárových kódů	2D Imager
Fotoaparát	13 MPix , 4K video
Elektrické	
Hlavní baterie	Li-Ion 4040 mAh, 3,6V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 82.5mm, Výška: 160mm, Délka: 19mm
Váha	350g
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Odolnost na nárazy	1000 otáček v bubnu z 1 m, opakované pády z 2,4 m na beton
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně
Průmyslové krytí ?	IP67

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

