Dolphin CT60 XP - 2D, Android 9, WWAN, NFC, BT 5.0, FlexRange, kamera

Odolný terminál CT60 XP je určen pro mobilní pracovníky, kteří potřebují zabezpečený mobilní sběr dat a jejich zpracování bez omezení produktivity s připojením kdekoliv a kdykoliv.

Terminál CT60 XP je součástí rodiny produktů CT60 zahrnující odolné mobilní počítače s dotykovým ovládáním. Je postaven na platformě Mobility Edge se zvýšenou odolností a poskytuje nejlepší celkové náklady na vlastnictví ve své třídě a zároveň nabízí bezpečný a nejdelší životní cyklus systému Android. Díky technologii FlexRange dokáže přesně a rychle snímat i poškozené kódy.



Klíčové vlastnosti:

- platforma Mobility Edge
- špičková podpora i v budoucnosti
- optimální výkon a konektivita
- bezkonkurenční skenovací výkon
- robustní, ergonomický design



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, LTE, WiFi, NFC
Rozšiřující slot	Micro SIM slot 2x
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Paměť	4GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
Typ CPU	Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core 2,2 GHz
Typ displeje	4.7" HD, 1280x720 px LCD
Operační systém	Android
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Vlastnosti WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc
Optické	
Snímač čárových kódů	2D Imager s dlouhým dosahem N6803 FlexRange
Senzory	světelný senzor, proximity senzor, akcelerometr, gyroskop, magnetometr , tlakový sensor
Fotoaparát	13 MPix , 4K video
Elektrické	
Hlavní baterie	Li-Ion 4040 mAh, 3,6V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 84mm, Výška: 161mm Délka: 20.5mm
Váha	360g
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Odolnost na nárazy	2000 otáček v bubnu z 1 m, opakované pády z 2,4 m na beton
Průmyslové krytí	IP68
Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/